

供应铝合金液压升降机功能优势参数

产品名称	供应铝合金液压升降机功能优势参数
公司名称	山东百华机械有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	品牌:山东百华 型号:SJLJ08-1 规格:1200*600mm
公司地址	山东省济南市济阳县济北开发区富阳街157-1号
联系电话	0531-81171016 15908088345

产品详情

供应铝合金液压升降机主要功能优势介绍：

[双桅柱式铝合金作业升降平台](#)产品特点：

- 1、减小了外形尺寸以及降低自身重量使得机动性更好，非常适合双人作业操作。
- 2、采取了桅柱间导轮滑动升降装置，平稳快捷方便。
- 3、支腿展开高空工作安全有保证。
- 4、还可以制造成可倾斜式的，方便出入较低的门或电梯。

[铝合金液压升降机](#)优势介绍：

安全支腿

吸盘式可调支腿可增加水平仪方便找平，同时为升降机提供坚实稳定的支撑，即便是坑洼不平的地面。

安全急停按钮

台面地面同时控制设备，当发生意外紧急情况时，台面和地面作业人员均可使用急停按钮让平台停止工作保持当前状况。

安全降落控制

当突然断电事情动力或油管破裂时，[激发应急处理系统](#)，平台可保持当前工作状态，利用应急下降装置缓慢落下平台至最低点。

[铝合金液压升降机](#)使用注意事项：

- 1、需培训合格人员操控设备
- 2、室外雨雪天气不宜使用，超过表面的倾斜角度不可以使用。
- 3、升降过程中要避开障碍物避免发生接触。
- 4、地面工作人员应得到台面作业人员的允许才可以操控上升下降。
- 5、[正常作业时设备周围应避免无关人员和杂物。](#)
- 6、不得私自调试安全装置。
- 7、不得超载、不得在起升状态下移动设备。

[铝合金液压升降机](#)主要用途：

最适合室内空间狭窄小的场地进行高空作业，如保养机具、油漆装修、维修、调换灯具、电器、

清洁保养等。

- 两组桅柱支撑作业平台同步升降，具有优秀的工作稳定性；整体升降式护栏装置，强度好；
- 具有单桅柱同样的方便的机动灵活性，支腿结构同单桅柱式平台，有较好的承载能力；
- 吸盘式调平支腿配合水平指示器始终为平台提供坚实平稳的地面支撑，即使是在有些许不平的地面；

•

多向导轮

工艺使得升高后的累计偏移角度被控制在最小范围，进一步提高了桅柱间的匹配度，[升降也更加平稳](#)；

- 电气发生意外故障时，地面和高空作业人员均可操作急停按钮使平台停止升降；
- 意外失去动力时打开应急下降装置，平台缓慢回到初始位置；
- 高压钢丝油管抗压能力远大于液压系统最大压力，保证了油管的安全性；
- [液压系统](#)设有防管路破裂阀门，那么，即使管路意外破裂，也能避免平台急速下降；
- 电源开关配置漏电保护装置，屏蔽意外漏电带来的隐患；
- 平台控制：平台上标有操作动作标示图，易于操作。地面也可控制设备的升降、旋转；