

厂家供光纤配线箱，冷轧板1分16光分路器箱

产品名称	厂家供光纤配线箱，冷轧板1分16光分路器箱
公司名称	慈溪市诚联电子有限公司
价格	68.00/个
规格参数	品牌:诚联 型号:CL-L16GFX-6
公司地址	慈溪市横河镇石堰村翁郎桥106号
联系电话	0574-63264015 15858433044

产品详情

1分16光分路器箱[采用优质冷轧钢板，静电喷涂室外防水粉末](#)

门锁采用优质户外防水锁，箱体挂墙安装

工作温度：-30 ° C~+60 ° C，储存温度-40 ° C~+60 ° C

具有临时尾纤存储区域

1分16光分路器箱支持各种光纤连接头的管理，如SC、LC、ST、MT-RJ等

前面操作，安装迅速方便

分路器插座板可翻转，蝶形光缆可以实现存储，方便维护及光缆多次维护

配置2个标准[插片式分光器安装槽位，可安装2台1：4/1：8插片式分光器，或1台1：16插片式分光器](#)

在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘最大支持6片，满足施工过程中任意形式的接续

1分16光分路器箱技术参数：

槽位数（个）	光分路器（微型）容量（个）				外形尺寸（mm）
4	1/2 × 4	1/2 × 8	1/2 × 16	1/2 × 32	（高）×（宽）×（深）
	4	4	2	1	420 × 320 × 110
工作环境温度	- 40 ~ + 60				

环境湿度	95% (+ 40)
大气压力	70kPa ~ 106 kPa
光缆进入数量	1 × 2根 (下进缆)
皮纤进入数量	16 × 2根 (下进缆)
箱门开启角度	180 °
接地排耐电压水平	3000V (DC) /10mA/1min
绝缘电阻	2 × 10 ²⁰ M 500V

1分16光分路器箱应用：

* 本产品运用于FTTH接入系统中的终端接入循环中，特别适用于室外壁挂式或抱杆式条件下使用。