

## 玻璃温室施工\_玻璃温室\_芳诚温室多图

产品名称	玻璃温室施工_玻璃温室_芳诚温室多图
公司名称	广州市芳诚园艺设备有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:芳诚品牌 型号:DL1756
公司地址	广州市荔湾区花地大道北192号602
联系电话	18928779168 18928779168

## 产品详情

广州芳诚温室大棚制造厂专业生产设计安装供应：春秋棚，蔬菜大棚，养殖大棚，日光温室，简易连体棚，智能连栋温室，生态餐厅及各种车库棚，观赏棚等等。

免费提供大棚安装技术以及大棚造价核算，可以按大棚图纸加工，欢迎朋友们前来咨询洽谈！

芳诚园艺在不断的发展历程中，始终本着“用户第一，服务第一”的原则，坚持“科技创业，以人为本”的信念，每一个细节都用心考虑，每一个产品都用心去做，每一个客户都用心服务，每一个方案都全力以赴。

玻璃温室性能指标：

承载风压：0.7KN/m<sup>2</sup>（相当于12级风）

承载雪压：0.5KN/m<sup>2</sup>

作物荷载：15kg/m<sup>2</sup>

最大降雨量：140mm/h

【芳诚温室】公司主营产品为现代化花卉、蔬菜、畜禽智能型连栋温室、简易温室以及相关配套设施各类，是国内专业化程度最高的温室制造商，有专业的安装及售后系统，我们的服务承诺：不论业务的大小、远近，我们的服务一样的贴心、快捷。期待与您的合作。

玻璃温室技术参数：

跨度8m、10m，开间3m、4m，边柱距3m、4m

肩高3.5m、4.5m，脊高4.8m、5.8，外遮阳高5.3m、5.8m

温室底面应位于冻土层以下，采暖温室可根据气候和土质情况考虑采暖对基础冻深的影响。一般基础底部应低于室外地面0.5米以上，基础顶面与室外地面的距离应大于0.1米，以防止基础外露和对栽培的不良影响。除特殊要求外，温室基础顶面与室内地面的距离宜大于0.4米。与温室钢结构连接的埋件均设置在基础顶部，埋件的设计也是基础设计中一个重要的组成部分。埋件与上部结构连接方式主要有铰接、固结及弹性连接等方式，根据连接方式的不同，设计和构造方法也不同，但所有埋件必须保证与基础的良好连接，并保证将上部结构传来的力正确地传给基础。