

厂家批发光缆终端盒，机架式12芯光纤终端盒

产品名称	厂家批发光缆终端盒，机架式12芯光纤终端盒
公司名称	慈溪市诚联电子有限公司
价格	35.00/个
规格参数	品牌:诚联 型号:CL-J12ZDH-2
公司地址	慈溪市横河镇石堰村翁郎桥106号
联系电话	0574-63264015 15858433044

产品详情

光缆终端盒主要用于光缆终端的固定，光缆与尾纤的熔接及余纤的收容和保护。光缆终端盒又叫光纤终端盒，很多工程商也叫光缆盘纤盒，是在光缆敷设的终端保护光缆和尾纤熔接的盒子，主要用于室内光缆的直通力接和分支接续及光缆终端的固定，起到尾纤盘储和保护接头的作用。

光缆终端盒特点

- 1.壳体采用采用优质冷扎板，重量轻、强度高，环氧静电喷塑，外形美观，使用方便。
- 2.熔接盘采用叠加式结构，配置灵活，可取下到工作台上熔接，操作维护方便快捷
- 3.内配光缆固定装置、熔接盘和过线夹，并有可靠的接地装置。具有光缆固定，熔接功能，起熔接光缆的作用，用于实现尾纤和光缆的连接
- 4.全程保护跳纤，并保证其弯曲半径 40mm。

光缆终端盒主要技术指标

连接器的衰耗（包括插入、互换、重复） 0.5dB;

插入损耗： 0.2dB；

回波损耗：FC/PC 40dB、FC/UPC 50dB、FC/APC 60 dB；

拉伸：盒体与任一光缆间能承受 500N的轴向拉伸力；

压扁：能承受 200N垂直静压力；

绝缘电阻：金属构件之间、金属构件与地之间 $2 \times 10^4 M$ (500V/DC)；

抗电强度：金属构件之间、金属构件与地之间施压 3000V(DC)/1mi

不击穿、无飞弧；

阻燃性：符合GB/T 5169.7-1985标准；

使用寿命：> 20年。