

# 1203瞬干胶，高粘度补缝隙粘金属瞬干胶，粘塑料瞬干胶

产品名称	1203瞬干胶，高粘度补缝隙粘金属瞬干胶，粘塑料瞬干胶
公司名称	东莞市景宏科技有限公司
价格	12.00/支
规格参数	品牌:景宏 型号:1203T
公司地址	东莞市长安镇涌头工业区宏业北路9号
联系电话	0769-81888506 13620057958

## 产品详情

1203瞬干胶，粘金属瞬干胶，粘塑料瞬干胶，塑料粘金属，景宏化工：专业研发生产：硅胶胶水，橡胶胶水，耐温温胶水，高深度密封防水胶，耐酸碱胶粘剂，溶剂型塑料胶水-ABS-PC-亚克力-PS塑料胶粘剂，UV胶，耐老化AB胶，全透明AB胶，金属快干胶.....

### H-1203特种胶水(1203T特稠型)

#### 【简述】

适用于PP、PE、硅胶、橡胶（EPDM三元乙丙橡胶；NBR橡胶;天然橡胶;丁晴橡胶;氯丁橡胶;丁基橡胶,氟橡胶,合成橡胶；顺丁橡胶）、LPE/TBT/TPE、TPR、PET、ABS、PS、PC、PB、PBT（软、硬PVC）、PMMA、PA、PU、金属（铝、铁铜、碳钢，石材、陶瓷、磁铁，竹木等材质粘接。系列产品H-1207,H-1509具有粘有色塑料无白化，防水，耐侯，耐老化，不发黄等优点.产品以欧盟环保ROHS标准，通过SGS检测。

#### 【项目及参数】

外观：透明无色液体

温度范围（ ）： - 50 ~ + 80

胶体粘度：120

抗拉强度（kg/cm<sup>2</sup>）： 195 ± 2

抗剪切强度（Mpa）： 35

固化速度（秒）：聚烯烃材质与金属材质粘接，5-10秒左右定位。硅胶、橡胶等材质粘接定位时间约为10-15秒。

【简述】景宏H-1203特种强力胶水，是专门针对难粘材质（如聚烯烃塑料、硅胶、橡胶、TPE、PET等材质）之间粘接而研发的特种快速粘合剂，环保无毒，具有高强度、柔韧性好、耐湿性好等特点。操作简便，手工或者点胶机操作均可，适合连续化生产线作业。

【操作方法】1、使用干绵布或砂纸将接着面的灰尘、油污等除去，再以溶剂或专用清洗剂擦拭，以保证待粘面清洁，点上适量胶水。【对于硅胶材质先用H-1205PP处理剂（瓶盖自带毛刷），均匀的在PP待粘面刷一遍，待10秒钟左右，处理剂挥发掉（处理过的材质，需在60分钟内粘接完毕）；再点上适量1203胶水粘接】

2、在清洁待粘材质表面，点上适量H-1203特种强力胶水，贴合即可。

3、贴合后的产品，胶水固化时间从数秒到数分不等。约30分钟即可达到实用强度，24小时后可得到超高强度。

【储存与保质期】景宏H-1203特种强力胶水，需存放于通风、阴凉、干燥处密封保存；长时间不使用，可放入冰箱冷藏（再次使用，提前12小时拿出，放置到常温，方可使用）。

保质期8个月，过期经试验合格，可继续使用；

包装方式：20ML/支，1000ML/支

【注意事项】勿穿戴编织手套使用，景宏H-1203特种强力胶水被手套的编织材料吸收会迅速发生聚合反应，反应时产生高热量，会烧伤您的手。

眼睛不小心接触到时，勿用手搓揉，且马上用大量清水冲洗或用温热毛巾热敷，使眼皮发汗自然分开，切勿强行拉开，严重者并送医紧急处理；皮肤接触时以温肥皂水浸泡清洗，或者用景宏专用解胶剂去除。

景宏H-1203特种强力胶水蒸气具刺激性，请在大量使用时工作场所应保。

橡胶胶水，硅胶胶水，热硫化胶水，木板胶水，PU胶水，亚克力胶水，UV胶水，螺纹紧固胶，密封硅胶，单组份胶水，双组份胶水，常温类胶水，透明胶水，珍珠棉胶水，透明珍珠棉胶水，不发黄珍珠棉胶水，