

打桩机：限位开关和行程开关在旋挖钻机中的应用

产品名称	打桩机：限位开关和行程开关在旋挖钻机中的应用
公司名称	枣庄市益兴企业管理咨询有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:枣庄海鹏 型号:WY180 价格:1
公司地址	枣庄市滕州市锦泰名城9号楼
联系电话	18906322622

产品详情

旋挖钻机认为：路程开关与安全手柄在驾驶室进口处，安然手柄安设在左独霸箱上，颠末手柄管束行使箱外部的一个旅程开关的通断。此路途开关经过继电器管束液压先导阀，当操作手进入驾驶室，操作钻机前，必需闭合保险手柄（置于水平位子），接通液压先导阀。当操作手来到驾驶室时，必须抬起安然手柄（垂直身分），从而断开液压先导阀。这保障了在驾驶室无人时，整个液压零碎是断开的，避免纰谬行动的产生。钻桅左、右限位中的开关运用此遵从用安装于钻桅上的两个线路开关或接近开关来完成，用于包管钻桅向左向右的角度不跨越限度值，避免钻桅侧向倾斜角度过大惹起倾翻。当钻桅左倾至极限地位时，左侧限位开关步履，此时操作钻桅调平局柄，钻桅只能向右行动，不克不及向左步履。

打桩机
反之，当钻桅右倾至极限身分时，右侧限位开关动作，此时操作钻桅调平局柄，钻桅只能向左步履，不克不及向右行动。主卷限位中的道路开关由位于钻桅顶部一线路开关实现。当钻杆托架在钻桅上移动至顶部时，此行车开关预防的常臂触点断开，使管制主卷的电磁阀断电，主卷钢丝绳不能再选拔，钻杆随即住手向上挪动，此时，主卷只能向下而不能向上动作。变幅限位中的接近开关旋挖钻机的任务幅度是钻机在作业时的一个紧要参数，在进行桩孔作业时，钻机的工作幅度必须在限制局限内才可以担保作业的畸形发展。当变幅幅度超过划定值时，动臂处的濒临开关因检测不到旌旗灯号而窜改。变幅限位的苦守，则无效地包管了零件施工时的不乱性。