

山东卓润Z3032摇臂钻床配件

产品名称	山东卓润Z3032摇臂钻床配件
公司名称	山东卓润数控机床有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:山东卓润 型号:Z3032 类型:摇臂钻床
公司地址	山东省枣庄市滕州市龙泉中路268号
联系电话	0632-5527689 13563256327

产品详情

卓润人始终坚持卓越品质、一流服务的企业宗旨，时刻将客户的需求为己任，时刻将客户的满意作为卓润人至上的追求！欢迎新老客户前来洽谈订购。订购热线18263775262，我们将竭诚为您服务！

Z3032 × 10摇臂钻床的性能及参数

自动升降 机械变速 机械锁紧 手动进刀

参数及图片

主要技术参数 Z3032 × 10 最大钻孔直径mm 32 主轴孔锥度mm/INCH MT4
主轴转速级数mm/INCH 6 主轴中心至立柱母线距离mm 260-1000 主轴端面至底座工作面距离mm
980-220 主轴行程mm 120 机床外形尺寸mm 1235 × 600 × 1780 主电机功率Kw 1.5/2.2
摇臂升降电机功率Kw 0.75 机床重量Kg 800

摇臂钻床电气拖动特点及控制要求 (1) 摇臂钻床运动部件较多，为了简化传动装置，采用多台电动机拖动。例如Z3040型摇臂钻床采用4台电动机拖动，他们分别是主轴电动机，摇臂升降电动机，液压泵电动机和冷却泵电动机，这些电动机都采用直接启动方式。(2) 为了适应多种形式的加工要求，摇臂钻床主轴的旋转及进给运动有较大的调速范围，一般情况下多由机械变速机构实现。主轴变速机构与进给变速机构均装在主轴箱内。(3) 摇臂钻床的主运动和进给运动均为主轴的运动，为此这两项运动有一台主轴电动机拖动，分别经主轴传动机构，进给传动机构实现主轴的旋转和进给。(4) 在加工螺纹时，要求主轴能正反转。摇臂钻床主轴正反转一般采用机械方法实现。因此主轴电动机仅需要单向旋转。(

5) 摇臂升降电动机要求能正反向旋转。(6) 内外主轴的夹紧与放松、主轴与摇臂的夹紧与放松可用机械操作、电气—机械装置, 电气—液压或电气—液压—机械等控制方法实现。若采用液压装置, 则备有液压泵电机, 拖动液压泵提供压力油来实现, 液压泵电机要求能正反向旋转, 并根据要求采用点动控制。(7) 摇臂的移动严格按照摇臂松开 移动 摇臂夹紧的程序进行因此 摇臂的夹紧与摇臂升降按自动控制进行。(8) 冷却泵电动机带动冷却泵提供冷却液, 只要求单向旋转。(9) 具有连锁与保护环节以及安全照明、信号指示电路。