

江苏冠龙阀门 暖通阀门平衡阀控制阀止回阀厂家

产品名称	江苏冠龙阀门 暖通阀门平衡阀控制阀止回阀厂家
公司名称	江苏冠龙阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:江苏冠龙阀门
公司地址	常州市新北区世贸商业广场9幢504室
联系电话	0519-81669123 13915000238

产品详情

江苏冠龙阀门有限公司是一家集科研、设计、开发试验检测、制造销售服务为一体的大型阀门企业。公司沿着基础期、提高期、发展期的前进轨迹，秉承“先做强后做大”的发展理念，专注于暖通阀门、消防阀门、天然气阀门等，其中暖通阀门、消防阀门及天然气阀门年产量已达1200万套。产品尺寸范围:DN15-DN4000(3/8 -60)；压力范围：PN0.25MPa-42.0MPa；产品的工作温度范围可满足：-196 -1200。采用的标准有国标、美标、德标、英标、日标等。产品广泛用于市政建筑、化工、水利、天然气、冶金、造纸、环保消防等领域。

【暖通专用数字锁定平衡简介】 数字锁定平衡阀是一种静态水力工况平衡用阀，它具有等百分比的流量特性曲线，适用于集中量调节，集中质调节及分阶段改变流量的量调节系统，当系统流量发生变化时，安装了该阀的各支路，各用户的流量会按比例增大或减小，保持初调节时的流量分配方案。该阀主要应用于工业和民用建筑采暖管路系统。目前在一些管网系统中存在着水力失调问题，平衡阀提供了解决这一问题的手段，用它可以准确的调节压降和流量，用以改善管网系统中液体流动状况，达到管网液体平衡和节约能源的目的。在双管网工程改造中，应用此阀门仍可节约能源，得到较好的效果。

【性能特点】 1、理想的调节性能； 2、优秀的截止功能； 3、精确到1/10圈的开启状态显示； 4、理论流量特性曲线为等百分比特性曲线； 5、对应每个整圈都有因定的流量系数，调试中只要测量出阀门两端压差，就可以方便计算出流经阀门的流量

【应用举例】 1、锅炉或冷水机组 锅炉或冷水机组在并联安装时，如果各机组的流量与其额定流量不一致，将使机组不能在高效点运行，影响机组发挥最长效能。这种情况，应在每台锅炉或冷水机组处安装平衡阀，使每台机组都能达到设计出力，保证每台机组安全、正常运行。 2、小区供热管网 小区供热管网往往由一个锅炉房或热力站向若干幢建筑物供热，由总管、干管和各干管上与建筑物管路入口相连的支管组成。 3、建筑物内供热和空调系统

建筑物内供热和空调管网系统，要满足节能要求，就需要保证所有的立管和支管都符合设计流量，这时应在总管、干管、立管上都安装平衡阀 4、热力站 在热力站或锅炉房向若干热力站供热水的系统中，为使各热力站获得要求的水流量，应该在各热力站的一环路安装平衡阀，为保证各二次环路水流量为设计流量，热力站的各二次环路侧，也应该安装平衡。