

# ISG50250直联离心泵铁马泵业ISG管道离心

产品名称	ISG50250直联离心泵铁马泵业ISG管道离心
公司名称	石家庄铁马泵业有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:铁马 型号:DK1918
公司地址	河北省石家庄市桥西区振二街南苑
联系电话	0311-80850221 15831102202

## 产品详情

石家庄铁马泵业有限公司是生产：渣浆泵、多级泵、双吸泵、压滤机入料泵、ISG管道泵、化工业、纸浆泵等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。

石家庄铁马泵业主要生产ISG立式管道离心泵。

ISG型单级立式管道离心泵安装要求：

- 1、立式管道离心泵分硬性联接安装和柔怀联接安装两种。
- 2、立式管道离心泵安装时管道重量不应加在水泵上，以免使泵变形。
- 3、单级单吸立式离心立式管道离心泵泵安装时必须拧紧地脚螺栓，以免启动时振动对泵性能的影响。
- 4、立式管道离心泵安装前应检查机组紧固件有无松动现象，泵体流道有无异物堵塞，以免水泵运行时损坏叶轮和泵体。

ISG型单级立式管道离心泵启动前准备：

- 1、试验电机转向是否正确，从电机顶部往泵看为顺时针旋转，试验时间要短，以免使机械密封干磨损。
- 2、打开排气阀使液体充满整个泵体，待满后关闭排气阀。
- 3、ISG型立式离心泵启动前检查各部位是否正常。
- 4、用手盘动泵以使润滑液进入机械密封端面。
- 5、高温型应先进行预热，升温速度50 /小时，以保证各部受热均匀。

石家庄铁马泵业有限公司是生产：渣浆泵、多级泵、双吸泵、压滤机入料泵、管道泵、化工业、纸浆泵等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。

ISG型立式单级管道离心泵启动与停车：

启动：

- 1、全开进口阀门。
- 2、立式离心泵启动时关闭吐出管路阀门。
- 3、电机，观察泵运行是否正确。
- 4、检查轴封泄漏情况，正常时机械密封泄漏应小于3滴/分。
- 5、检查电机、轴承处温升 70 。
- 6、调节出口开度以所需工况，如用户在泵出口处装有流量计或压力表，应通过调节出口阀门开度使泵在性能参数表所列的额定点上运转，如用户在泵出口处装有流量计或压力表，应通过调节出口阀门开度，测量泵的电机电流，使电机在额定电流内运行，否则将造成泵超负荷运行(即大电流运行)至使电机烧坏。调正好出口阀门开启大与小和管道工况有关。

停车：

- 1、关闭吐出管路阀门。
- 2、停止电机。
- 3、立式离心泵停车时关闭进口阀门。
- 4、如长期停车，应将泵内液体放尽。
- 5、高温型先降温，降温速度

石家庄铁马泵业有限公司是生产：渣浆泵、多级泵、双吸泵、压滤机入料泵、管道泵、化工业、纸浆泵等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。石家庄铁马泵业有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

工作条件：

吸入压力 1.0Mpa，或泵系统最高工作压力 1.6Mpa，即泵吸入口压力+泵扬程 1.6Mpa。泵静压试验压力为2.5Mpa。订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6Mpa时应在订货时另行提出，以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。环境温度 $<40^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度 $<95\%$ 。所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%，粒度 $<0.2\text{mm}$ 。YG型管道油泵，供输送汽油、柴油、煤油等石油产品，使用温度T： $-20^{\circ}\text{C}$ - $120^{\circ}\text{C}$ 。