

薯片燃煤油炸机燃煤油炸机诸城鼎康机械图

产品名称	薯片燃煤油炸机燃煤油炸机诸城鼎康机械图
公司名称	诸城市上好机械有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:诸城鼎康机械 型号:YK1542
公司地址	山东省潍坊市诸城市经济开发区武装部北300米
联系电话	0536-6044688 18953600678

产品详情

热油循环系统

- 1、高温油泵循环油槽内食用油，可形成一个循环，循环过程中将残渣有效收集并贮存。可随时清理残渣。
- 2、进油口对接于设备一侧的循环过滤筐，过滤筐共两层，底部为锥形结构，可将沉底油渣收集。出油口与进料端油盒相连接，通过高温油泵的循环，食用油有一定的流速，可将进入食用油的产品带进网带内。
- 3、循环油槽内装有油位检测系统，当油位低于下限油位时，发出报警并在触摸屏上显示报警信息。

自动除渣系统是鼎康公司在吸收借鉴国内外油炸设备的基础上改进的一款产品。其运行更加平稳，除渣效果也更科学有效。除渣系统单独控制，可根据实际生产需要开启。刮渣网带前端为沥油篦子，通过刮渣板的缓慢带动，可将残渣内的油回收。残渣收集后落入残渣收集槽，可随时清理。网带支架落入油槽后，刮渣板与输送网带间隙小，将落入底部的残渣带离油炸槽，保证食用油的质量及使用周期。刮渣传动链条为不锈钢材质。

网带输送系统利用变频电机为动力源，运行速度可调。变频器为深圳四方牌。传动轴传递动力，链条带动，运行平稳，使用寿命长。整个传动系统统一由网带支架支撑，提升后维护修理简单。网带支架除传动轴固定支撑外，间隔一定距离均有不锈钢圆钢加强固定。输送网带底部均有圆钢支撑，保证网带长时间运行不变形。网带支架可实现自由提升而不影响正常运行。

网带提升系统采用电机驱动，采用螺旋丝杠和钢丝绳提升传递动力方式两种