

pp球阀pp球阀pp球阀报价

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | pp球阀pp球阀pp球阀报价 |
| 公司名称 | 镇江骐达防腐材料有限公司 |
| 价格 | 100.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:骐达防腐 型号:IV1727 |
| 公司地址 | 扬中市经济开发区新星村 |
| 联系电话 | 15952980881 |

产品详情

pp隔膜阀的结构形式与一般阀门很不相同，它是依靠柔软的橡胶模或塑料膜来控制流体运动的。

安装与维护 隔膜阀安装前应仔细核对管路的运行条件是否与本阀规定的使用范围相符，并应清洗内腔，以防止污物卡阻或损伤密封部件。

橡胶衬里层和橡胶隔膜表面切勿涂刷油脂类物品，以防橡胶溶胀，影响隔膜阀使用寿命。

手轮或传动机构，不允许作起吊用，并严禁碰撞。

手动操作隔膜阀时，不得借助于辅助杠杆，以防扭力过大而损伤驱动部件或密封部位。

隔膜阀应存放在干燥通风的室内，严禁堆放，库存隔膜阀的两端通道必须封口，且启闭件应处于微开启状态。

隔膜阀的特点及选用

(1) 流体阻力小。

(2) 能用于含硬质悬浮物的介质；由于介质只与阀体和隔膜接触，所以无需填料函，不存在填料函泄漏问题，对阀杆部分无腐蚀可能。

(3) 适用于有腐蚀性、粘性、浆液介质。

(4) 不能用于压力较高的场合。

PP球阀主要用于截断或接通管路中的介质，亦可用于流体的调节与控制，它与其它阀类相比，

具有以下一些优点。1、流体阻力小、球阀是所有阀类中流体阻力微细的一种，即使是缩径球阀，其流体阻力也相当小。而PP球阀是近年来根据各种腐蚀性管道流体需求而开发的一种新材料球阀产品。产品优点：阀体重量轻、耐腐蚀性强，外型结构紧凑美观，本体重量轻容易安装，耐腐蚀性强，应用范围广，材质卫生无毒，耐磨损、容易拆卸，维护简单易行。

PP蝶阀(英文：butterfly valve)是指关闭件(阀瓣或蝶板)为圆盘，围绕阀轴旋转来达到开启与关闭的一种阀，在管道上主要起切断和节流用。蝶阀启闭件是一个圆盘形的蝶板，在阀体内绕其自身的轴线旋转，从而达到启闭或调节的目的。蝶阀全开到全关通常是小于90°。

，蝶阀和蝶杆本身没有自锁能力，为了蝶板的定位，要在阀杆上加装蜗轮减速器。采用蜗轮减速器，不仅可以使蝶板具有自锁能力，使蝶板停止在任意位置上，还能改善阀门的操作性能。

工业专用蝶阀的特点能耐高温，适用压力范围也较高，阀门公称口径大，阀体采用塑料制造，阀板的密封圈采用金属环代替橡胶环。大型高温蝶阀采用钢板焊接制造，主要用于高温介质的烟风道和煤气管道。

全塑阀门是化工管路中控制腐蚀介质流量的关键装置，阀门的品种有：球阀，蝶阀，止回阀，隔膜阀，截止阀等，上述阀门均具有结构简单，液体阻力小，密封性能好，防腐性能强等特点。