B126便携式氨气检测仪

产品名称	B126便携式氨气检测仪
公司名称	江苏国钜电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:国钜 型号: B126
公司地址	苏州工业园区娄葑宏业路111号
联系电话	051268017866 15950060618

产品详情

B126便携式氨气检测仪

B126便携式单一气体检测仪是一款高精度气体探测仪表，它可以分别检测可燃气体、液体蒸汽、有毒有害气体等。

B126仪器采用高性能检测元件，具有灵敏度高和重复性好的优点；超高容量的锂离子电池，可连续工作8小时以上（有毒气体连续使用300小时），附带震动及其两极声光报警，以及-40-70度的工作环境，是化工、冶炼、燃气、制药、市政、电力、消防等行业开展工作的首选工具。

产品特性：

● 仪器采用先进的超低功耗微控制器

● 超高亮LED显示

● 可设置高低报警点，两级报警，屏幕显示报警类别

● 标定浓度值可调，方便用户标定

● 传感器高浓度保护功能

● 传感器故障自检、电池欠压提示

● 提供实时时钟显示

● 可更换的模块化传感器

● 自动校准功能，减小测量误差

● 两级三重报警（声、光、振动），不易忽略

● 开机自检测功能

●密码管理功能，重要操作需密码验证，有效防止误操作

●探测器外壳采用高强度ABS工程复合防滑塑胶制成，强度高、手感好，防水、防尘、防爆。

技术参数：

●测量范围：0-100%LEL 0-50%LEL 0-20LEL% 0-100 ppm 0-400ppm0-10000 ppm(可选)

其它气体见附表

● 适用气体：可燃气体（CH4,C3H8,H2），毒性气体 （CO，H2S，NH3）

● 报 警 点：可调

● 显示误差：≤±5% F.S

● 响应时间：T90<30s

● 指示方式：LED显示实时数据及系统状态

● 报警指示：发光二极管、声音、振动指示报警、故障及欠压

● 检测方式: 自然扩散

● 工作环境：温度-40℃～70℃；湿度＜95%RH 无结露

● 工作电压：DC3.6V锂电；1200mAh

● 充电时间: 3h～5h

● 工作时间: ≮ 8h 连续

● 防护等级：IP65

● 重 量: 约200g（包含电池）

● 外观尺寸: 110mm×60mm×40mm

● 执行标准: GB15322-2003；GB13468-2000

附表：

(HCL)	0-20ppm	＜±3%(F.S)	0.01ppm	≤60秒
化氢(HCL)	0-200ppm	＜±3%(F.S)	0.1ppm	≤60秒
磷化氢(PH3)	0-5 ppm	＜±3%(F.S)	0.001ppm	≤25秒
磷化氢(PH3)	0-25 ppm	＜±3%(F.S)	0.01ppm	≤25秒
磷化氢(PH3)	0-2000 ppm	＜±3%(F.S)	1ppm	≤60秒
二氧化氯(CL O2)	0-1ppm	＜±3%(F.S)	0.001ppm	≤40秒
二氧化氯(CL O2)	0-10ppm	＜±3%(F.S)	0.01ppm	≤40秒
二氧化氯(CL O2)	0-100ppm	＜±3%(F.S)	0.01ppm	≤60秒
环氧乙烷(ETO)	0-100ppm	＜±3%(F.S)	0.01ppm	≤120秒
环氧乙烷(ETO)	0-1000ppm	＜±3%(F.S)	0.1ppm	≤120秒
环氧乙烷(ETO)	0-100%LEL	＜±3%(F.S)	1%LEL	≤30秒

光气(COCL2)	0-1ppm	＜±3%(F.S)	0.001ppm	≤50秒
硅烷(SiH4)	0-1ppm	＜±3%(F.S)	0.001ppm	≤60秒
硅烷(SiH4)	0-50ppm	＜±3%(F.S)	0.01ppm	≤60秒
氟气(F2)	0-1ppm	＜±3%(F.S)	0.001ppm	≤60秒
氟气(F2)	0-10ppm	＜±3%(F.S)	0.01ppm	≤60秒
氟气(F2)	0-100ppm	＜±3%(F.S)	0.1ppm	≤60秒
氟化氢(HF)	0-10ppm	＜±3%(F.S)	0.01ppm	≤40秒
氟化氢(HF)	0-50ppm	＜±3%(F.S)	0.01ppm	≤40秒
溴化氢(HBr)	0-50ppm	＜±3%(F.S)	0.01ppm	≤60秒
乙硼烷(B2H6)	0-10ppm	＜±3%(F.S)	0.001ppm	≤60秒
砷化氢(AsH3)	0-1ppm	＜±3%(F.S)	0.001ppm	≤60秒
砷化氢(AsH3)	0-10ppm	＜±3%(F.S)	0.01ppm	≤60秒
锗烷(GeH4)	0-2ppm	＜±3%(F.S)	0.001ppm	≤60秒

锗烷(GeH4)	0-20ppm	＜±3%(F.S)	0.01ppm	≤60秒
肼, 联氨(N2H4)	0-1ppm	＜±3%(F.S)	0.001ppm	≤60秒
肼, 联氨(N2H4)	0-300ppm	＜±3%(F.S)	0.1ppm	≤60秒
四氢噻吩(THT)	0-50mg/m3	＜±3%(F.S)	0.01 mg/m3	≤60秒
溴气(Br2)	0-10ppm	＜±3%(F.S)	0.001ppm	≤60秒
溴气(Br2)	0-50ppm	＜±3%(F.S)	0.01ppm	≤60秒
乙炔(C2 H2)	0-100%LEL	＜±3%(F.S)	0.1%LEL	≤30秒
乙炔(C2 H2),	0-100ppm	＜±3%(F.S)	0.01ppm	≤60秒
乙炔(C2 H2)	0-1000ppm	＜±3%(F.S)	0.1ppm	≤60秒
乙烯(C2 H4)	0-100%LEL	＜±3%(F.S)	0.1%LEL	≤30秒
乙烯(C2 H4)	0-100ppm	＜±3%(F.S)	0.01ppm	≤60秒
乙烯(C2 H4)	0-1000ppm	＜±3%(F.S)	0.1ppm	≤60秒
乙醛	0-10ppm	＜±3%(F.S)	0.01ppm	≤60秒

乙醇(C2 H6O)	0-100%LEL	＜±3%(F.S)	0.1%LEL	≤30秒
乙醇(C2 H6O)	0-100ppm	＜±3%(F.S)	0.01ppm	≤60秒
乙醇(C2 H6O)	0-2000ppm	＜±3%(F.S)	1ppm	≤60秒
甲醇(CH6O)	0-100%LEL	＜±3%(F.S)	0.1%LEL	≤30秒
甲醇(CH6O)	0-100ppm	＜±3%(F.S)	0.01ppm	≤60秒
甲醇(CH6O)	0-2000ppm	＜±3%(F.S)	1ppm	≤60秒
二硫化碳(CS2<, S, style="FONT: 9pt 'Times New Roman'" PAN>)	0-50ppm	＜±3%(F.S)	0.01ppm	≤60秒
丙烯腈	0-50ppm	＜±3%(F.S)	0.01ppm	≤60秒
丙烯腈	0-100ppm	＜±3%(F.S)	0.01ppm	≤60秒
丙烯腈	0-2000ppm	＜±3%(F.S)	1ppm	≤30秒
甲胺	0-50ppm	＜±3%(F.S)	0.01ppm	≤60秒
氮气(N2)	0-100%Vol	＜±3%(F.S)	0.01%Vol	≤30秒

典气(I2)	0-50ppm	＜±3%(F.S)	0.01ppm	≤30秒
氮氧化物(NOX)	0-100ppm	＜±3%(F.S)	0.01ppm	≤30秒
氮氧化物(NOX)	0-5000ppm	＜±3%(F.S)	1ppm	≤60秒
苯(C6 H6)	0-200ppm	＜±3%(F.S)	0.1ppm	≤30秒
甲苯(C7 H8)	0-200ppm	＜±3%(F.S)	0.1ppm	≤30秒
二甲苯(C8 H10)	0-200ppm	＜±3%(F.S)	0.1ppm	≤30秒
苯乙烯(C8 H8)	0-200ppm	＜±3%(F.S)	0.1ppm	≤30秒
苯乙烯(C8 H8)	0-6000ppm	＜±3%(F.S)	1ppm	≤30秒
氯乙烯(C2 H3C L)	0-200ppm	＜±3%(F.S)	0.1ppm	≤30秒
三氯乙烯(C2 H CL3)	0-200ppm	＜±3%(F.S)	0.1ppm	≤30秒
四氯乙烯(C2 CL 4)	0-200ppm	＜±3%(F.S)	0.1ppm	≤30秒
溴甲烷(CH3 Br)	0-200ppm	＜±3%(F.S)	0.1ppm	≤30秒

硫酰氟(SO2 F2)	0-200ppm	＜±3%(F.S)	0.1ppm	≤30秒