

同顺地坪,环氧磨石地坪,高唐环氧磨石地坪

产品名称	同顺地坪,环氧磨石地坪,高唐环氧磨石地坪
公司名称	山东同顺地坪工程有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:超平地坪 型号:XP1290
公司地址	山东省聊城市东昌府区金柱康城17号楼东户401
联系电话	06358300826 18371082878

产品详情

山东同顺地坪工程有限公司为客户提供专业的各类地坪:水磨石、金刚砂耐磨地坪、密封固化地坪、艺术地坪、素混凝土地坪、超平地坪、环氧磨石、环氧彩砂、PVC塑胶地板、硅PU止滑、防滑坡道、道路标线、车位线、园林绿化、交通设施等地坪工程。

环氧磨石地坪施工工艺基面处理：打磨基面、清洁干燥；底涂层：环氧底油辊刷一遍；面涂层：环氧磨石涂料拌彩石摊铺、刮平。固化后，用专用机械打磨平整、抛光。地坪厚度：6—10mm

山东同顺地坪工程有限公司为客户提供专业的各类地坪:水磨石、金刚砂耐磨地坪、密封固化地坪、艺术地坪、素混凝土地坪、超平地坪、环氧磨石、环氧彩砂、PVC塑胶地板、硅PU止滑、防滑坡道、道路标线，并与多家企业合作。

对于面积较小的小块图案，则预先用容易拿捏变形且易脱模的材料根据设计图案式样做成模具，再往模具内浇注无溶剂环氧磨石浆料，手工抹平，固化脱模后再将其用强力环氧胶或其他高强度胶粘剂粘接到砂浆层上。

山东同顺地坪工程有限公司是一家从事高科技地坪工程的综合性企业，公司引进先进技术，组建了一支强大的、具有十多年作业经验的专业施工团队，下面为大家分享环氧磨石地坪相关知识：

环氧磨石地坪施工工艺：基面处理：打磨基面、清洁干燥；底涂层：环氧底油辊刷一遍；面涂层：环氧磨石涂料拌彩石摊铺、刮平。固化后，用专用机械打磨平整、抛光。地坪厚度：6—10mm