

# 汽油报警器2019新款无线气体报警器

产品名称	汽油报警器2019新款无线气体报警器
公司名称	济南大象气体探测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济南市高新区丁豪广场6号楼2单元810-2
联系电话	13188930042

## 产品详情

汽油报警器-可燃气体的燃烧、爆炸是最严重的灾害性事故。最近几年，我国城市天然气及煤矿瓦斯爆炸重特大事故频频发生，给国家财产和人民生活造成了巨大损失，直接影响着我国经济、社会的可持续发展。汽油报警器由济南气体报警器检测设备提供的防爆工业用汽油报警器|汽油泄漏报警器|汽油泄漏浓度报警器是对加油站，汽油灌区，炼油厂等场所环境中汽油浓度检测和集中检测管理的报警装置，汽油报警器还能够实时显示环境中浓度，当汽油报警器浓度超标汽油泄漏报警器会及时声光报警提示用户，汽油报警器外壳隔爆式设计，壁挂式安装方式，汽油报警器采用进口高精度催化燃烧传感器，灵敏度高，检测准确，液晶显示的汽油泄漏浓度报警器其报警点可以自行设置，汽油报警器可以输出外设控制信号辅助设备的工作与否。汽油报警器产品技术指标： 检测气体：汽油 现场浓度显示、短距遥控设定、调零；性能稳定、灵敏度高 检测原理：催化燃烧式 体

积：170mm\*150mm\*127mm 检测范围：0-100%LEL一级报警点：25%LEL

二级报警点：50%LEL 采样方式：自然扩散 检测精度：±5%f.s

响应时间：小于30S 工作电压：DC9V-15V 输出信号：标准信号

防爆级别：Exd CT6 使用湿度：90%RH 使用温度：-40 ~ +65

传输距离：1200M 连接电缆：RVV

3\*1.5MM2(国标线) 安装方式：固定支架、管装、墙壁装 防爆标志：EXd IIBT6 安装螺旋：G1/2'

被测气体比空气重（如液化石油气）的情况下，安装高度应接近地面，被测气体比空气轻（如甲烷气）的情况下，安装高度应高于可能的泄露点。济南气体报警器检测设备有限公司欢迎您的来电咨询或在线洽谈。我们会以完善的服务，高品质产品给您提供可靠的保障。

欢迎您随时致电1

3188930042或QQ：751418499，与

魏欣联系，也可以登陆我们的网址：<http://www.cnjuqian.com.cn> 性详细的了解！