

乙炔气体报警器2019新款无线气体报警器

产品名称	乙炔气体报警器2019新款无线气体报警器
公司名称	济南大象气体探测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济南市高新区丁豪广场6号楼2单元810-2
联系电话	13188930042

产品详情

乙炔气体报警器-乙炔报警器，乙炔泄露报警器专业生产厂家，乙炔气体报警器的探测器的防爆标准：防爆等级：Exd CT6，乙炔气体报警器分固定式和手持式乙炔检测仪，便携式乙炔报警器，属于可燃性气体泄露报警器类，由济南中诚仪器仪表有限公司专业生产，>>可燃气体报警器，乙炔气体报警器-乙炔泄露报警器产品销往：全国各地，乙炔报警控制装置由气体报警控制器配接多种点型气体探测器构成系统，安装布网方便，对多个监控点集中控制。乙炔报警器各通道自动显示，液晶背光，各通道自动巡检、锁定、设定，当乙炔报警器环境中探测气体的浓度达到或超过预置报警值时，报警器立即发出声光报警，乙炔报警器以提醒用户采取安全措施，并驱动排风、切断、喷淋系统，防止发生爆炸、火灾、中毒事故，乙炔报警器从而保障安全生产。产品广泛应用于燃气、石油、化工、冶金等存在易燃、易爆、毒性气体的危险场所。乙炔气体报警器主要技术指标：检测原理：催化燃烧式或半导体式乙炔气体报警器采样方式：扩散式检测气体：乙炔、可燃性气体检测范围：0~100%LEL示值误差： $\pm 5\%$ F.S.工作电压：DC24V ± 6 V功耗：1.5W（DC24V）传感器寿命：催化燃烧式——三年（平均值）半导体式——五年（平均值）工作温度：-40 ~ +70 湿度范围：93%RH，非凝结出线孔连接螺纹：G3/4" 内螺纹防爆标志：Exd CT6防护等级：达到IP66外壳：铸铝外形尺寸：158 \times 62 \times 163.5重量：约1kg乙炔气体报警器安装方式：抱管、贴壁、吊顶(带安装底板)乙炔气体报警器欢迎您来电咨询索取更多关于产品的信息与资料，济南气体报警器检测设备的销售人员会给您提出相应的最合适的安装方案与使用方式：

欢迎您随时致电1

3188930042或QQ：751418499，与

魏欣联系，也可以登陆我们的网址：<http://www.cnjuqian.com.cn> 性详细的了解！