

华晶防静电铝合金通风地板|高压铸铝合金通风板

产品名称	华晶防静电铝合金通风地板 高压铸铝合金通风板
公司名称	常州汇丽活动地板有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华晶 型号:国标Z型 通风率:55%
公司地址	常州市武进区横林崔桥卫星工业区
联系电话	0519-85559563 13685283301

产品详情

华晶铝合金防静电通风地板（55%通风率）

1、地板板基

采用高压压铸工艺：纯铝锭经熔化后，通过2000吨高压铸机一次性真空压铸而成，地板密度高、强度高、质量轻、用铝纯度高，结构设计新颖，具有质轻、高强度，防水，防火，防腐，防磁等性能，地板表面进行环氧导电喷粉，从而表面达到柔光、防腐、耐磨效果。

2、产品规格及尺寸精确度：

规格：600*600mm

外型尺寸：表面平整度： 0.3mm 邻边垂直度： 0.2mm

边长公差： 0.2mm 板厚公差： 0.2mm

3、通风性能：

大通风率，地板开孔率达到55%，底面加装调节器，可以进行通风开孔率开合调节，调节范围0~56%。

底面可加装风机，自动调节风速

4、机械承重性能：

集中荷载： 5560N（挠度 2.5mm，永久变形 0.25mm）

极限荷载： 16680N

均布荷载： 33000N

冲击荷载： 试验区不能有任何塌陷，地板永久变形 1.5mm

3、防静电性能：系统电阻：导静电型 $R < 10^6$

4、防火等级：A1f1级、不燃

5、产品特点

结构设计新颖、外形美观

尺寸精度高、可与任意硫酸钙地和复合木地板进行互换

地板密度高、强度高、质量轻，承载性高

具有防水，防火，防腐，防磁等性能

性能极其稳定且永不衰减，防静电性能优

无污染、无辐射、可循环经济

6、产品互换性

华晶铝合金防静电通风板可与任意一款防静电地板互换和混装，如：全钢防静电地板、硫酸钙防静电地板、钢木防静电地板、铝合金防静电地板等