

手机外壳耐盐雾测试机|电脑零部件盐雾试验箱

产品名称	手机外壳耐盐雾测试机 电脑零部件盐雾试验箱
公司名称	苏州科晟泰机械设备有限公司
价格	4000.00/台
规格参数	品牌:拓航 型号:TH60
公司地址	苏州市吴中区浦庄平安路
联系电话	0512-68180932 18118135239

产品详情

手机外壳耐盐雾测试机|电脑零部件盐雾试验箱

手机外壳耐盐雾测试机|电脑零部件盐雾试验箱的详细资料：

盐雾试验机的详细介绍

手机外壳耐盐雾测试机|电脑零部件盐雾试验箱特点：

- 整台采用进口PVC板制，结构强实、永不变形，并耐酸碱耐高温永不老化。 · 采用自动 / 手动加水系统，具有水位不足时能自动 / 手动加水之功能，试验不中断，水位不足警示显示。
- 精密玻璃喷嘴雾气扩散均匀，并自然落于与试片，保证无结晶盐阻塞。
- 控制仪均在同一机板，操作简便，且一目了然。
- 附双重超温保护，水位不足警示，确保使用安全。 · 进口温度控制器具有手动及全自动控制方式，使用数字显示，PID控制，误差 ± 0.1 ，最大设定时间可达999HrS。
- 试验室采用蒸气直接加温方式，升温速度快且均匀，减短待机时间。
- 喷雾塔附锥形分散器，具导向雾气，调节雾量及均匀落雾等功能。
- 压力桶采用亨利定律，予以加温加湿，并提供试验室所需之湿度。
- 加大型机种之试验槽上盖以气压缸自动方式开关，操作容易且安全性佳。
- 试验完成后，具有自动除雾装置，可清晰观察试验室内之试品。
- 使用标准：CNS3627、3885、4159、7669、8886、JIS D-0201、H-8502、H-8610、K-5400、Z-2371、ISO 3768、

3769、3770、ASTM B-117、B-268、GB-T2423、GJB 150. 内置功能：

盐水喷雾试验机适用于各种材质之表面处理，包含涂料、电镀、有机及无机皮膜、阳极处理、

防锈油等防腐蚀处理后测试其产品之耐蚀性。手机外壳耐盐雾测试机|电脑零部件盐雾试验箱

依据标准	SN-60	SN-90	SN-120	SN-160	SN-200
试验室内箱尺寸	60x45x40	90x60x50	120x100x50	160x100x60	200x100x60

(长X宽X高cm)					
试验室外箱尺寸 (长X宽X高cm)	107x60x118	141x88x128	190x130x140	230x130x140	270x150x150
试验室温度	NSS ACSS 35 ± 1 /CASS50 ± 1				
压力桶温度	NSS ACSS 47 ± 1 /CASS63 ± 1				
盐水温度	35 ± 1				
试验室容量	108L	270L	600L	800L	1440L
盐水箱容量	15L	25L	40L	40L	40L
氯化钠溶液浓度5%或氯化钠溶液浓度5%中每升添加0.26克氯化铜(CuCL2 2H2o)					
压缩空气压力1.00 ± 0.01kgf/cm2					

手机外壳耐盐雾测试机|电脑零部件盐雾试验箱

产品名称	喷雾量1.0~2.0ml/80cr手机外壳耐盐雾测试机 电脑零部件盐雾试验箱				
公司名称	苏州科晟泰机械设备有限公司				
价格	4000.00/台 试验室相对湿度85%以上				
规格参数	品牌:拓航 型号:TH60				
公司地址	苏州市吴中区浦庄平安路				
联系电话	0512-68180932 18118135239				
电源	AC220V1 10	AC220V1 15	AC220V1 30	AC220V1 30	AC220V1 30
产品详情	A	A	A	A	A

手机外壳耐盐雾测试机|电脑零部件盐雾试验箱

手机外壳耐盐雾测试机|电脑零部件盐雾试验箱的详细资料：

产品相关关键字：[盐雾试验箱](#) [盐雾试验机](#) [苏州盐雾试验箱](#) [吴江盐雾试验机](#)
[昆山盐雾试验箱](#)

手机外壳耐盐雾测试机|电脑零部件盐雾试验箱

简单介绍

盐水喷雾试验机适用于各种材质之表面处理，包含涂料、电镀、有机及无机皮膜、阳极处理、防锈油等防腐蚀处理后测试其产品之耐蚀性。