

PVC材料盐雾试验机 盐雾试验箱厂家直销

产品名称	PVC材料盐雾试验机 盐雾试验箱厂家直销
公司名称	苏州科晟泰机械设备有限公司
价格	4000.00/台
规格参数	品牌:拓航 型号:TH60
公司地址	苏州市吴中区浦庄平安路
联系电话	0512-68180932 18118135239

产品详情

PVC材料盐雾试验机 盐雾试验机

PVC材料盐雾试验机 盐雾试验机的详细资料：

(一) 科晟泰盐雾试验机采用浅灰色PVC板，厚度5mm，耐用温度在65℃，结构牢固。

(二) 科晟泰盐雾试验机盖密封采用透明亚克力耐冲击板，厚度5mm。边缘内外双层加厚防止因长期高温产生扭曲变形。

(三) 隐藏一体式试药补充瓶，清洗容易，操作方便。

(四) 压力空气桶采用SUS#304不锈钢耐高压桶保温效果性能好。

(五) 试验样品架采用平面分度式，可任意调整角度，四面落雾均匀，受雾完全一致，测试结果准确，试验样品放置数量多。

(5) PVC材料盐雾试验机 盐雾试验机技术依据：

依照JIS、ASTM、CNS、GB标准参数操作设定。

(一) 盐水喷雾试验；NSS、ACSS。

试验室：35 ±1℃。

压力空气桶：47 ±1℃。

(6) 空气供应系统：

空气压力为1Kg/cm²分两段调整。一段为大略调整2Kg/cm²，采用进口空气过滤器，附有排水功能。

二段为精密调整1Kg/cm²，1/4 压力表, 显示精密准确。

(7) 喷雾方式：

(一) 伯努特原理吸取盐水而后雾化，雾化程度均匀，绝无阻塞结晶之现象，可确保测试连续进行。

(二) 喷嘴采用钢化玻璃制成，可调整喷雾量大小及喷出角度。

(三) 喷雾量1~2ml/h可调 (ml/80cm²/h标准要求测试16小时求平均量)。计量筒采用内嵌式安装，外形美观整齐，观察方便，减少仪器安装空间。

(13) 标准安装配备：

(一) V型/O型置物架 12支 (二) 计量筒

1支

(三) 温度指示针 2支 (四)

收集器 1支

(五) 玻璃喷嘴 1支 (六)

湿度杯 1个

(七) 玻璃过滤器 1个 (八)

喷雾塔 1套

(九) 自动加水系统 1套 (十)

除雾系统 1套

附件：

试药氯化钠 2瓶 (500克/瓶)

操作说明书 1份

5L量杯 1个

盐雾试验箱厂家直销 省去中间环节 让您省更多 售后更方便

盐雾试验箱 盐雾试验机 万能试验机 拉力试验机 熔融指数仪 平板硫化机 影像测量仪 跌落试验机

产品相关关键字：[盐雾试验箱价格](#) [盐雾试验箱测试范围](#) [盐雾试验箱测试条件](#)
[盐雾试验机测试方式](#) [盐雾试验箱质量怎么样](#)

PVC材料盐雾试验机 盐雾试验机盐雾试验机

盐雾试验机 箱体材料：苏州科晟泰盐雾试验机采用浅灰色板，厚度，耐用温度在。 ， 结构牢固。

苏州科晟泰PCV材料盐雾试验机盖密封

PVC材料盐雾试验机 盐雾试验机盐雾试验机介绍

盐雾试验机箱体材料：