120型盐雾试验机 订制各类盐雾试验箱

产品名称	120型盐雾试验机 订制各类盐雾试验箱
公司名称	苏州科晟泰机械设备有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	品牌:拓航 型号:TH120
公司地址	苏州市吴中区浦庄平安路
联系电话	0512-68180932 18118135239

产品详情

120型盐雾试验机 订制各类盐雾试验箱

120科晟泰120型盐雾试验机 盐雾试验箱的详细资料：

CNS：3627、3385、4159、7669、8886;JIS：D0201、H8502、H8610、K5400、Z2371;ISO：3768、3769、3770;ASTM：8117、B268

三、拓航120型盐雾试验机 盐雾试验箱技术参数

（以下为部分型号，也可按您要求定制）

型号	KT60	KT90	KT90A	KT120
工作室尺寸（L×W×H）单位 mm	600×400×450	900×600×500	900×600×500	1200×1000×500
操作方式	普通按键式	普通按键式	触摸屏	普通按键式
型号	KT120A	KT160	KT200	KT200A
工作室尺寸（L×W×H）单位 mm	1200×1000×500	1600×1000×600	2000×1000×1000	2000×1000×1000
操作方式	触摸屏	普通按键式	普通按键式	触摸屏
性能指标	温度范围	室温+5°C~55°C		
	温度均匀度	±2°C		
	温度波动度	±0.5°C		
	盐雾沉降量	1.0~2.0 ml / 80cm2 · h		
	喷雾方式	连续、周期任选		
	试验定时	1~9999（S、M、H)可调		
温湿度运行控制系统	温度控制	PID+S、S、R微电脑集成控制器		
	温度传感器	铂金电阻PT100Ω/MV		
	加热系统	全独立系统、镍铬合金电加热时加热器		
	喷雾系统	塔式喷雾装置加无结晶喷嘴（雾粒更细且分布均匀）		
	喷雾时间	1~9999（S、M、H)可调		
	盐液收集	标配准漏斗和标准计量筒		
	盐液过滤	吸液管处装配水质过滤器（防止喷嘴堵塞终止试验）		
	盐液预热	盐液温度与箱内温度均衡（不致盐液温度过低影响试验温度）		
使用材料	箱体材质	进口耐腐蚀、抗老化、高强度PVC（或进口）		

	内箱材质	进口耐腐蚀、高强度PVC(或进口)
	箱盖材质	进口耐腐蚀、高强度透明PVC(或进口)
	其他附件	均为不锈钢、铜制、或防腐、耐高温材料
标准配置	圆棒、V型样品架各1付、喷嘴1只、漏斗、计量筒1个	
安全保护	漏电、短路、超温、缺水、过电流保护	
电源电压	AC220V±10%，50HZ；AC380V±10%，50HZ	
使用环境温度	5℃~+30℃≤85%RH	
密封	采用水密封结构，无盐雾溢出	

四、拓航120型盐雾试验机 盐雾试验箱工厂制造流程图

产品相关关键字： 大型盐雾试验箱 标准型盐雾试验箱 120盐雾试验箱 PVC盐雾试验箱 盐水喷雾试验箱

拓航120型盐雾试验机 盐雾试验箱

盐雾试验箱KT系列简介

本机针对各种材质之表面处理，包含涂料、电镀、无机及有机皮膜，阴极处理防锈油等防蚀处理后，测试其制品之耐蚀性。

二、拓航120型盐雾试验机 盐雾试验箱设计标准