

盐雾试验箱 全国品牌盐雾试验机包教学

产品名称	盐雾试验箱 全国品牌盐雾试验机包教学
公司名称	苏州科晟泰机械设备有限公司
价格	4000.00/台
规格参数	品牌:拓航 型号:TH60
公司地址	苏州市吴中区浦庄平安路
联系电话	0512-68180932 18118135239

产品详情

盐雾试验箱 全国十大品牌盐雾试验机包教学

盐雾试验箱 全国十大品牌盐雾试验机包教学的详细资料：

盐雾试验箱 全国十大品牌盐雾试验机包教学滿足標準：

GB-T2423.17-1993鹽霧試驗 GB/T 2423.18-2000鹽霧試驗

GB/T 10125-1997鹽霧試驗 ASTM.B117-97鹽霧試驗

JIS H8502鹽霧試驗 IEC68-2-11鹽霧試驗

IEC68-2-52 1996鹽霧試驗 GB/T 12967.3-91CASS加速醋酸鹽霧試驗

二、盐雾试验箱

全国十大品牌盐雾试验机包教学結構說明：

- 1.試驗室採用進口PVC聚乙稀板(臺灣南亞)，厚度60、90型為6mm,120型號以上為8mm，耐用溫度在70。外箱加固為10mm美觀大方。
- 2.試驗室密封蓋60、90型採用臺灣進口JFA亞克力耐衝擊板加固總厚度為12mm，確保長期使用不變形，120型以上採用進口PVC聚乙稀板(臺灣南亞)，加固總厚為12mm，確保汽缸升降穩定。
- 3.試藥補充瓶採用隱藏式附水位表，清洗容易，不易破裂。
- 4.壓力空氣桶採用SUS#304不銹鋼耐高壓桶保溫效果最佳。
- 5.試驗室籃架采平面分度架，可任意調整角度四面落霧及受霧方面完全一致試驗片放置數量多。

三、系統說明：

- 1.噴霧方式：連續式噴霧與可程式噴霧。

2.整臺PVC板製，內部採用先進環帶產立體補強技術，結構強實，永不變形，並耐酸堊，耐高溫，不老化，適用於鹽霧，醋酸銅等各種測試規格。

3.控制儀均在同一面板操作簡便，且一目了然。

4.採用雙重超溫保護，超溫時警示顯示，並切斷電熱器電源，確保使用安全。

5.採用自動/手動加水系統，具有水位不足時能自動/手動補充水位之功能，試驗不中斷，水位不足警示顯示。

6.精密玻璃噴嘴由特種玻璃製成，使用4000小時保證無結晶阻塞落霧均勻。

7.進口溫度表採用數字顯示PID自動演算控制溫度、高穩定鍍白金測溫抬頭，誤差 ± 0.3 。進口計時器，採用數字顯示，即時準確，可分段設定時H、分M、秒S任意所需試驗時間，可設定時間範圍：0.01秒(S)~9999時(H)。

8.實驗室採用蒸汽直接加溫方式、升溫速度快，減短待機時間，加熱管採用高耐腐蝕鈦管制成。

9.噴霧塔採用錐形分散器，具導向霧氣，均勻落霧及調節霧量。

10.霧氣密封密封槽，利用水密封方式，採用自動加深方式，防止霧氣外泄。

11.實驗所設定時間到達後結束指示燈亮，並切斷控制器電源，保證設備安全。

12.大型機器試驗密封蓋，採用氣壓缸自動升降方式，操作方便安全。

13.具有自動除霧裝置，可清晰觀測實驗室內之試品。

14.壓力桶採用亨利定律，於以加溫加濕，並提供實驗室所需之濕度。

四、噴霧方式：

1.採用伯努特原理吸取鹽水而後霧化，霧化程度均勻，絕無阻塞結晶之現象可確保連續測試標準。

2.噴嘴：採用特玻璃噴嘴製成，可調整噴量之大小及噴出角度。

3.噴霧量調式1-2ml (ml/80cm²/h) (16小時平均量)。

4.噴霧方式：連續式及可程式。

五、加熱系統：

採用直接加熱方式，升溫速度快減少待機時間，當溫度到達ON.OFF切換，溫度精確，耗電量少（加熱管由高耐腐蝕鈦管制成）。

鹽霧試驗箱 影像測量儀 萬能試驗機 熔融指數儀 平板硫化機 跌落試驗機 振動試驗機 沖擊試驗機
色差儀 光澤度計 恆溫恆濕箱15950179367

產品相關關鍵字：[鹽霧試驗箱價格](#) [鹽霧試驗箱廠家](#) [蘇州鹽霧試驗箱](#) [吳江鹽霧試驗箱](#)
[張家港鹽霧試驗箱](#)

鹽霧試驗箱 全國十大品牌鹽霧試驗機包教學

一、鹽霧試驗箱 全國十大品牌鹽霧試驗機包教學功能及標準：

鹽水噴霧試驗機乃針對各種材質之表面經電鍍、陽極處理、噴塗、防銹油等腐蝕處理後，測試其製品之耐蝕性。