

# ODF单元箱

产品名称	ODF单元箱
公司名称	慈溪市科成通信科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:科成 规格:常规
公司地址	慈溪市观海卫镇昭十三房村
联系电话	0574-63783335 13566323978

## 产品详情

产品材质：优质冷轧板（1.5-2.0）

使用条件：1.工作温度：-5 +40 相对湿度：90%(+30 )

2.大气压力:70Kpa-106Kpa 储运温度:-40 +70

3.光电性能:插入损耗 0.2Db;附加损耗 0.2B;回波损耗45dB;附加损耗 5dB;插拔耐久性寿命>1000次

4.电气性能:绝缘电阻 1000M 500V(直流电) 5.抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/飞弧现象

适用性指标: 1.标称工作波长850nm\1310nm\1550nm; 2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范;

3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范

功能:

1.有很强的光缆固定与保护功能,能保证光缆及纤不受损伤,以及可靠的接地装置.

2.有先进的光纤布线管理设计装置,保证了光纤的线及纤芯安装、施工及维护方便。

3.有明确的线序标识，便于转接、跳线、测试。 产品特点：

可拆装式组合结构\*表面环氧静电喷塑处理，外表美观、防尘抗干扰性强、防腐性能好等优点

卡接式适配器安装呈倾角45°，保证光纤跳线的曲率半径达到规定的要求，又使操作更为方便

正面操作，可实现并架或靠墙安装，节省机房空间；前后门及侧门均可拆卸，安装方便

模块化设计，单元箱集光纤熔接、盘储、配线为一体，每个熔配模块可单独抽出，满足离架或在架操作使用

材料钢性良好，所有安装紧固件表面镀彩锌，24小时盐雾试验无锈蚀。

光缆、尾纤、跳线的管理层次清晰，有良好的可操作性；可适用安装FC、SC、ST等多种适配器\*可按用户需求定做各种机柜，固定支架深度及搁板高度均可任意调节

订货指南：

产品型号	产品规格	尺寸（高*长*深）	光纤类型、	适配器类型
WL-ODF-12	12芯	1U *430*300mm	多模/单模	SC/FC/ST
WL-ODF-24	24芯	2U *430*300mm		
WL-ODF-48	48芯	3U *430*300mm		
WL-ODF-72	72芯	4U *430*300mm		
WL-ODF-96	96芯	5U *430*300mm		

