

# 全伺服六模旋转洗衣液吹塑机

产品名称	全伺服六模旋转洗衣液吹塑机
公司名称	河北三庆机械制造有限公司
价格	560000.00/台
规格参数	品牌:三庆 型号:SQ-YYL 电机:7.5
公司地址	中国 河北 沧州市 沧州市鞠官屯东侧三庆工业园
联系电话	0317-5513338 13903172786

## 产品详情

### 4. 五升六模高速旋转吹塑机

#### 技术规格书

##### 4.1研发背景及设备优势：

现在传统机型多为液压机，双工位平移式工作。能耗高，效率底，在激烈竞争和高效环保的要求下，无法达到要求。

此机型为国内首创，有6项产品专利。适合吹制1-5L以内桶壶及异形产品。设备采用先进的汇川电脑控制系统。设备有6工位，可以实现全自动统一打边料统一贴标并理瓶打包。此机日产1.5万-3.5万个左右，每天比传统液压设备节电400-600元。做到高效节能，是传统液压机的替代产品。

##### 4.2设备主要功能介绍：

合模架装置：

转盘装置功能介绍：

- 1、能耗低：油电混控制系统，转盘平均功率12KW（挤出部分）
- 2、生产效率高：正常稳定生产5升制品约6秒/模。
- 3、模具费用低且拆装调整简单快捷，吹气气针调整方便。单根料坯易调整。
- 4、此机是统一到一个副模里打边，费用低简单易调整。
- 5、输送装置：产品料边分离后，产品自动测漏打包，料边直接进入粉碎机。
- 6、整体设备具有远程监控功能。

4.3主要配置说明:

- 1、PLC控制系统：汇川控制系统。
- 2、伺服电机及驱动：汇川
- 3、滑台滑轨：台湾上银
- 4、光电开关，温控仪：OMRON
- 5、变频器：西门子
- 6、壁厚控制系统：100点倍福。
- 7、减速机：江苏国茂硬齿面
- 8、电机：西门子或威海顺意。
- 9、气缸和电磁阀：亚德客或SMC
- 10螺筒螺杆：浙江舟山
- 11、加热圈：铸铝+风机+不锈钢外壳

#### 4.4主要技术参数:

- 1、外形尺寸（长\*宽\*高）：9000\*3800\*3200mm
- 2、制品容积：5L
- 3、模板间距：210-500，模板宽350
- 4、模具尺寸（宽\*高\*厚）：430\*380\*250mm
- 5、模头数：1-4
- 6、壁厚控制系统：100点
- 7、挤料螺杆：110
- 8、螺杆长径比：1：25
- 9、螺筒塑化能力：200Kg
- 10、锁模力：60KN
- 11、挤料驱动功率：75KW
- 12、加热功率：50KW
- 13、转盘功率：12KW
- 14、油泵功率：7.5KW
- 15、装机总功率：145KW
- 16、工作平均功率：60KW
- 17、空循环时间：4S
- 18、机器重量：转盘 11T+挤出7T=共18T左右