供应全新版本建恒DCT1288i便携式流量计

产品名称	供应全新版本建恒DCT1288i便携式流量计
公司名称	深圳市佰赞控制设备有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:建恒GENTOS 型号:建恒DCT1288i 精度:±0.5%
公司地址	深圳市南山区粤海街道高新南一道中科大厦3号楼
联系电话	0755-36953847 18503087695

产品详情

供应全新版本建恒DCT1288i便携式流量计行业流量检定标定最佳选择（建恒DCT1288i便携式流量计检定标定最佳选择）,适用于现场校准和标定各种流量分析仪表、水表、泵阀和管道流量动态等，从而减去了流量计需拆解送检第三方带来的不方便，并把检测费用节省下来，人手一套，到哪都能很好的解决流量标准和标定问题，如果你是从事节能环保事业，那这套DCT1288i便携式流量计就是你身边最好的帮手神器，操作简单带曲线实时流量分析功能，自带信号修正功能，在恶劣环境下也能提供优秀的测量效果，在行业有超过20年的应用实例。现货提供优惠支持，电脑触屏便携式超声波流量计,配套选型码DCT1288i XZ+A1Bbzkz+C005;

流速范围：0.01～12m/s（0～850000立方/H）;

准确度：0.5级(优于1.0级）;

重复性：0.1%,供电：DC10～36V、AC220V充电。

建恒DCT1288i便携式流量计XZ-bzkz触屏式操作，变送器配有SD卡海量存储器，可计录>512天800万组以上历史流量数据、变化数据，XZ-
bzkz可以通过图文和文字显示实时测量数据，提供现场数据观察与分析软件；

变送器防护等级:IP65，传感器防护等级：IP68;

大屏幕显示,内置锂电工作时间>10小时;

输出：4-20 mA,配USB读卡器(USB接口可直接与电脑连接）;

公称压力：外缚式安装不受管内压力影响;

建恒DCT1288i便携式流量计P010便携传感器MXZ：磁吸式导轨（含标尺）5mX2;

工作温度: -40～+80°C,高温可选；可测管径范围：DN25mm～DN5000mm;

显示/存储瞬时流量流速、正累积量、负累积量(损失量)、净累积量等各参数；

应用行业：石油化工、煤焦化、钢铁电厂、环保监测、食品饮料、水利水电、军工、中央空调循环水测量、节能计量院监控等.

本产品技术优势：

1、采用FPGA时间测量核心技术，测量更加快速；全新低功耗ARM平台，系统运行更加流畅，相同时间完成更多的任务，有效提高采样速率。

2、国际先进的时间核心技术-PicoFly，测量准确度可达0.2%，始动流量0.0003m/s，采样速率200次/秒,采用FPGA技术,采用ARM32bit平台,更低的功耗；

3、ACS安装间距自动补偿技术--对安装间距误差进行自动补偿修正,修正结果不影响测量精度，实现最大容许安装间距误差为理论间距的20%不影响测量精度,降低使用难度；

4、MODBUS/FUJI协议自适应技术；RS485/232通讯接口自适应，无需选择串口通讯接口；

5、具备动态自动校零功能，流态补偿技术采用，ARM32bit平台；快捷功能键，提供更丰富的分析信息；

建恒DCT1288i便携式流量计为方便使用单位操作，建恒产品提供了更多的快捷查询功能键，如：

按下“ rate ”键依次显示瞬时流量最大/最小/平均/当前值，方便客户了解瞬时量的稳定性

按下“ total ”键依次显示当日/当月/当年/本次来水累积量，方便客户了解用水情况

按下“ start ”键依次显示累积开启/停止 ，方便客户手动测试累积量

按下“ hold ”键依次显示/保持瞬时流量和正累积量，方便客户抄表

按下“ calibrate ”键进入现场手动校准，先检测流速稳定性，确定流速稳定开始累积，经过一定时间停止累积输入标准累积值，可计算出K系数，完成手动校准。

功能按键让流量测量更快捷，更方便，更直观。Z-bzkz流量传感器及其他安装组件）厂家提供一次（3个工作日内/次）中国区现场指导安装调训、培训服务，需方现场需备好焊机和焊工协助完成,时间以双方议定为准.特点：0、磁吸外夹安装，简单方便；小巧、轻便、易于使用；数字和图形显示；1、超声波流量计，需采用现在最先进的触屏式操作介面，使用起来需直观、简便；2、仪表小巧、轻便、可充电电池及通用型电源的设计可随时随地实现管道测量；3、使测量稳定性更加突出，需采用先进数字技术和智能自适应声波技术和声聚焦专利技术，使它在连续测量时的信号接收品质得到显著增强；4、流量计由变送器、传感器二部分组成。磁吸式传感器探头安装简单，可吸附在金属材质管上进行流量检量，特别适合于有毒、强腐蚀介质、架空管线以及各种耐压要求的现场流量检测；5、流量计采用先进模块化一体式设计，独立菜单触屏操作，操作更简单方便；6、仪表通过CE认证,欧盟国家通用，符合ISO14001环境认证和ISO9001质量计认证要求。厂家提供一次（3个工作日内/次）中国区现场指导安装调训、培训服务，需方现场需备好焊机和焊工协助完成,时间以双方议定为准.