

pe缠绕管设备_设备厂家_pe缠绕管设备

产品名称	pe缠绕管设备_设备厂家_pe缠绕管设备
公司名称	青岛北塑机械有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:北塑 型号:DH1550
公司地址	山东省青岛市胶州市胶西工业园平成南路18号
联系电话	0532-82281330 13668875837

产品详情

青岛北塑机械有限公司采用先进的欧洲技术,根据多年的塑料机械研发和经验,先后开发的(高中档及特种)PE管材挤出生产线,设计先进,结构合理,整线操作自动化程度高,可靠性强。具有环刚度高、冲击强度高、米重低耐蠕变性、耐外压、耐(酸、碱、盐等)腐蚀、无污染、使用寿命长(可达50年)等特点。该管材广泛应用于市政排水、排污系统中,将是水泥管、铸铁管、陶瓷管等的更新换代产品。低装配成本、易操作、易连接及其节约性将使该管材具有更广泛的应用前景及市场潜力。

青岛北塑机械有限公司率先研发制造的、拥有独立知识产权的整体机组——PE缠绕管设备,是国内最早生产(HDPE)大口径中空壁缠绕管生产线的厂家,拥有强大的技术优势和丰富的管材生产经验。PE缠绕管设备具有以下性能和特点是

- 1.熔缝质量高:从挤塑机口模挤出的异型结构型材,按预定的位置均匀的缠绕在滚筒模具上,PE大口径缠绕管设备,并同步挤出PE熔融料将异型结构型材熔接成整体,保证了结构壁管熔接缝质量。
- 2.安装性能优异,连接简单,接头密封形式合理,安全可靠:管道采用电热熔带或热收缩带连接技术,施工快捷,连接质量高。由于该产品在同等应用条件下比其它管材重量轻,便于运输,施工方便快捷,可降低施工费用。
- 3.具有很好的柔韧性、抗震性能:HDPE是高分子聚合物,使中空壁缠绕管材有很好的柔韧性和整体抗外压能力,在有超重荷载路面下使用时,可保证通行安全。

PE缠绕管设备具有轻度高、耐冲击、耐磨损、使用寿命长,周转使用次数可达100次以上。

PE/PP缠绕管设备可加工性好,可锯、可刨、可订钉、可与木模板同时使用。

PE/PP建筑模板两表面(光滑面或花纹面)具有不同的使用效果。如使用光滑面在混凝土浇注完成拆除模板后其夯体的表面平整光洁,达到饰面及装饰清水要求,不用二次抹灰,省材省时,减少了清

洁、保养费用，且混凝土成型后质量稳定节省工期。特别适合地下室工程、公路铁路的桥梁桥墩等潮湿环境使用；如使用花纹面则有利于与抹灰层结合。特别是桥梁桥墩使用花纹面即达到饰面及装饰清水要求，又由于花纹面具有特殊的光漫反射作用，避免了强光反射影响驾驶员的视线，起到了安全保护作用。

PE/PP缠绕管重量轻、支拆模方便、搬运操作劳动强度低、施工效率高、安全可靠，不吸潮、耐腐蚀、耐酸碱，表面平滑、光洁、无需涂刷脱模剂。

PE/PP缠绕管建筑模板使用后的废旧板、边角料可循环回收，即节约成本又减少污染。

PE/PP缠绕管建筑模板的综合使用成本比传统竹木模板可节约30%以上。