

# 西门子FC18-FC1840火灾报警控制器

产品名称	西门子FC18-FC1840火灾报警控制器
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:FC18-FC1840 尺寸:437 × 408 × 170
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

## 产品详情

### 西门子FC18-FC1840火灾报警控制器（联动型）

#### 一、特点：

- 符合国家标准 GB4717-2005《火灾报警控制器》和 GB16806-2006《消防联动控制系统》。
- 全中文 Windows 风格菜单操作，清晰直观。
- 右键弹出菜单列出当前设备/事件可选操作项，操作更加方便快捷。
- 超大存储空间，最多可记录 10,000 条历史记录，运行中发生的各类事件可全部记入历史档案中。
- 控制器带有 2 路可编程输入/输出（输出：40mA@24VDC，可通过编程设置为总报警和总故障输出；输入：干接点）。
- 控制器自带 8 路多线联动盘，用于重要设备的自动控制或手动操作。
- 单台控制器 FC18-FC1820 最大容量 252 点，FC18-FC1840 最大容量 504 点，可实现 32 台控制器组成网络。
- 网络总线（FC18-BUS），控制器内置联网接口，电缆连接距离 1,000 米，长距离传输可使用光纤。

- 回路总线（FD18-BUS）为两总线无极性，建议使用截面积 $1.0\text{mm}^2 \sim 1.5\text{mm}^2$ 的阻燃双绞线，传输距离环路可达2,500米，支路可达1500米。
- 接线端子均采用可插拔方式，每位端子上均有清晰标识，安装、调试、维修方便，快捷。
- 自动映射设备。
- 可由控制器调整探测灵敏度，自动适应环境变化，使火灾报警可靠性大大提高。
- 既可以在控制器上现场直接编程，也可通过计算机快速编程。
- 高效的编码标签调试方法，大大简化调试工作。

## 二、技术指标：

LCD 显示屏  $320 \times 240$  像素，背光式

可编程输入/输出（主板上）2

直接手动控制开关（联动盘）8路

最大历史记录 10,000 条

自动映射功能有

备用电池 12 VDC，12 AH  $\times$  2

输入电压 220 VAC，50 Hz

电源容量 5A@24 VDC

外部电源输出 1A@24 VDC

尺寸（单位 mm） $437 \times 408 \times 170$

重量（不含电池）10.35 Kg

电源保险能力 250V@1.5A

电池保险能力 250V@5A

工作温度  $0 \dots +40$  °C

贮存温度  $-10 \dots +50$  °C

相对湿度 95%

保护等级 IP30

环境要求 室内/干燥

产品说明书 A6V10223066

### 三、控制器容量说明：

FC18-FC1820 火灾报警控制器（联动型）

安装回路卡最大数量 1

安装现场部件最大数量 252

FC18-FC1840 火灾报警控制器（联动型）

安装回路卡最大数量 2

安装现场部件最大数量 504