

钢带波纹管矿井排水泥浆管

产品名称	钢带波纹管矿井排水泥浆管
公司名称	洛阳国润新材料波纹管科技股份有限公司
价格	500.00/米
规格参数	品牌:洛阳国润 型号:2500mm 长度:5m
公司地址	河南省洛阳市孟津县
联系电话	037960692520 18848975560

产品详情

产品介绍：

埋地排水用钢带增强PE螺旋波纹管用连续钢带压成近似波形的螺旋钢肋缠绕在内外两层热熔接的聚乙烯间，把钢材的高钢度、高强度和聚乙烯的柔韧、防腐、耐磨结合在一起。

生产直径范围300-2400毫米，环钢度可以达到SN8、SN12.5、SN16等几个等级。弥补了过去较大直径塑料埋地排水管一般环刚度只能达到SN8的限制。

该产品可以采用多种连接方法适应不同的工程需要，较好地满足了密封可靠性和连接施工方便的要求。

钢带增强PE螺旋波纹管尺寸规格

公称内径DN/IN	最小平均内径 (mm)	最小内层壁厚 (mm)	最小压层壁厚 (mm)	最大螺距 (mm)	最小钢带厚度 (mm)	最小防腐层厚度 (mm)
300	294	2.5	4.0	55	0.4	2.5
400	392	3.0	4.5	65	0.4	2.5

500	490	3.0	5.0	75	0.5	3.0
600	588	3.0	5.5	110	0.5	3.0
700	673	3.0	5.5	110	0.5	3.5
800	785	3.0	6.5	125	0.7	3.5
900	885	3.0	6.5	145	0.7	3.5
1000	985	3.0	7.0	150	0.7	3.5
1100	1085	3.0	7.0	175	0.7	3.5
1200	1185	4.0	7.0	180	0.7	3.5
1300	1285	4.0	7.0	190	1.0	4.0
1400	1385	4.0	7.0	200	1.0	4.0
1500	1485	4.5	7.0	210	1.0	4.0
1600	1585	4.5	7.0	210	1.0	4.0
1800	1785	4.5	7.0	210	1.0	4.0
2000	1985	5.0	8.0	220	1.0	4.0
2200	2185	5.5	8.0	220	1.0	4.0
2400	2385	6.0	8.0	220	1.0	4.0