

电厂水质除氟净化用3-5mm活性氧化铝批发价格

产品名称	电厂水质除氟净化用3-5mm活性氧化铝批发价格
公司名称	河南碧波同创净水材料有限公司
价格	6000.00/吨
规格参数	品牌:碧波同创 型号:2-4 3-5 4-6 5-8mm CAS:1344-28-1
公司地址	河南省郑州市金水区郑花路
联系电话	0371-69599708 13253397558

产品详情

产品简介: 活性氧化铝为白色球粒，物理性能好，强度高，无毒、无味，在水中浸泡不变软、不膨胀、不破碎，使用寿命长。除氟剂净化后的水，能达到国家规定的饮用水卫生标准。活性氧化铝除氟类似于阴离子交换树脂，但对氟离子的选择性比阴离子树脂大。当原水的PH值较低时，除氟容量较高，大于2.1mg/g，价格比合成树脂低，粒径较小，可使产品外表面积比较大，一般为1-3mm，使用时与水有较大的接触面积。比表面积指标高达300m²/g以上，微孔数量巨大，可保证对水中的氟离子有很强的吸附能力和较高的除氟容量。

技术指标：

项目	单位	指标	项目	单位	指标
晶相	——	-	堆积密度	g/ml	0.72
Al ₂ O ₃ 含量	%	92	抗压强度	N/颗	60
吸氟容量	mg/g	2.1	磨耗率	%	2.0
静态吸附容量	%	17	Na ₂ O含量	%	0.04
比表面积	m ² /g	300	含水量	%	1.5
孔容积	ml/g	0.4	使用温度		0-80

常用规格：1-3mm，2-4mm，3-5mm，4-6mm，5-8mm。

注意事项：

1、当原水含氟量小于4mg/L时，滤料厚度宜大于1.5m；当原水含氟量在4~10mg/L时，滤料厚度宜大于1.

8m。当采用硫酸调pH值，规模较小、滤速转低时，滤层厚度可降为0.8~1.2m。2、当采用滤头布水方式时，应在吸附层下面铺一层厚度50~150mm 粒径2~4mm的石英砂作为承托层。3、活性氧化铝除氟剂当表面出现黄褐色时，除氟效果明显降低，此系水中杂质污染所致，因而最好每半年用3%稀盐酸处理一次，其操作方法与再生方法相同。

包装与储存：25kg/袋（内衬塑料袋，外层为塑料复膜编织袋）。
本产品无毒，须防水、防潮，严禁与油或油蒸汽接触。

河南碧波同创净水材料有限公司 联系电话：13253397558 0371-69599708
公司网址：<http://www.hnbtc.com/> 客服QQ：1026253943 阿里旺旺：gongyishi3