非标加热板奉承电热

产品名称	非标加热板奉承电热
公司名称	江苏奉承电热电器有限公司
价格	12.00/个
规格参数	品牌:奉承 型号:非标
公司地址	盐城市长坝路16号金色华庭1幢201室
联系电话	0515-83069676 13485253770

产品详情

电加热圈工作原理 高频的高频大电流流向被绕制成环状或其它形状的加热线圈（通常是用紫铜管制作）。由此在线圈内产生极性瞬间变化的强磁束，将金属等被加热物体放置在线圈内，磁束就会贯通整个被加热物体，在被加热物体的内部与加热电流相反的方向，便会产生相对应的很大涡电流。由于被加热物体内存在着电阻，所以会产生很多的焦耳热，使物体自身的温度迅速上升。达到对所有金属材料加热的目的。 陶瓷电加热圈
1.一种是将合金丝穿绕于小陶瓷方块中，外部包以不锈钢外壳而成 2.陶瓷加热器采用的不是一般云母挠线方式制作，而是采用陶瓷条穿丝方式，因此该产品的功率比普通的要高0.5~1.5倍。发热体为进口圆丝陶挠成弹簧状穿入陶瓷条圈成,外罩采用不锈钢,中间采用高温隔热保温棉（硅酸铝纤维板）防止温度外泄。陶瓷条是高频陶瓷具有传热快、坚硬不易碎、高温不变形不易老化等特点。
3.陶瓷加热器由螺旋型电阻丝穿过专陶瓷条圈成,外罩采用不锈钢,

中间采用高温隔热保温棉（硅酸铝纤维板）防止温度外泄。陶瓷条是高频陶瓷具有传

热快、坚硬不易碎、高温不变形不易老化等特点。3.

陶瓷加热器由螺旋型电阻丝穿过专门设计的耐高温陶瓷瓷砖，精密延伸构成，可弯曲，漂

亮的金属外壳陶瓷纤维构成隔热层。形成有效的高温度（1000度高温），高功率密度，带形

加热器，且设计灵活便于安装。二、技术特点：可根据用户需求的接线方式，电压从36V、

110V、180V、220V、380V ,最高功率负载每平方6.5W，与传统电热器相比较能量消耗可降低30%。

云母电加热圈（节能高效，适用于油田） 1、不锈钢电云母加热器以0.3~0.5mm不锈钢板为外壳，中间以高绝缘性耐高温的云母板为芯，均匀绕以各种标准规格的镍铬合金电阻丝为发热体，经成型机加工成各式所需形状 2、可根据用户需求的接线方式，电压从110V180220V、380V 最高功率负载每平3.5W 。将外散热面增加保温装置，内散热面烧结红外线这样可节约用电35%。不锈钢云母加热器有圈型和板状等规格

3、产品特点：具有加工简单，工作可靠，使用方便，升温迅速，热效率高，耗电量小，使

用寿命长、制作不受型号和规格大小的限制等优点。4、产品用途：广泛应用于塑料机械、包装印刷、石油化工、电子设备等行业。二.器订货知：

)用户应提供产品图纸或样本，如无图纸或样本，必须提供产品的规格、型号、电压、功率

等。

2)不锈钢云母电加热器最高功率负载每平方1.53.5瓦/平方厘米之间。

铸铝电加热圈

铸铝加热器是以管状电热元件为发热体，

并弯曲成型，

进入模具用优质金属合金材料为外壳

以离心式浇铸成各种形状，有圆型、平板、直角型、风冷、水冷及其它异型等。

经精加工后它能和被加热体紧密贴合，

铸铝加热器表面负荷可达到

2.5-4.5w/cm2，最高工作温度150-450℃之间；