

水下抛石铺垫生态格网护垫 河渠衬砌生态格网网箱

产品名称	水下抛石铺垫生态格网护垫 河渠衬砌生态格网网箱
公司名称	安平县利众丝网制品有限公司
价格	4.70/平方米
规格参数	品牌:利众 型号:6*8,8*10等 孔型:六角形
公司地址	衡水市安平县院西经济开发区
联系电话	0318-8098144 13180016851

产品详情

电话：13180016851 QQ：2944723729

利众石笼网厂专业生产石笼网，铅丝石笼，石笼网箱数年，设备齐全，经验丰富，产品符合国家检测标准，发货准时，付发货清单，支持第三方验证，欢迎各地朋友来电咨询。格宾网，格宾石笼，格宾网挡墙是河道治理，护坡护岸护堤护脚的新型支档结构，我公司本着信誉第一，质量绝对保证的原则，为客户提供满意的产品，我公司经验丰富，支持第三方检测，欢迎有需求的朋友来电咨询订购。

生态格网编织

- 1、生态格网为一次成型生产的石笼网，除盖板外，边板，端板，及底板间不可分割。长度、宽度公差为 $\pm 5\%$ ，高度公差为 $\pm 5\%$ ，内部每隔1米采用隔板隔成独立的单元。
- 2、生态格网采用组装方式，盖板，边板，端板，底板单独生产组装成网箱，各部分用螺旋钢丝缠绕捆绑，网箱所有边丝均采用粗丝加强生态格网网箱结构的强度。

生态格网的常用规格

网孔:60mm X 80mm 丝经范围:2.0mm-2.7mm

网孔:80mm X 100mm 丝经范围:2.0mm-3.2mm

网孔:90mm X 110mm 丝经范围:2.0mm-3.2mm

网孔:100mm X 120mm 丝经范围:2.0mm-3.2mm

网孔:110mm X 130mm 丝经范围:2.0mm-3.8mm

网孔:160mm X 180mm 丝径范围:2.0mm-4.0mm

(最大宽幅4.0米)

生态格网与传统防冲刷结构和护坡结构相比

折叠传统防冲刷结构和护坡结构的劣势

传统的防冲刷结构或护坡结构都采用浆砌石或混凝土结构。考虑了稳定性和功能性，但在生态环境方面存在负面影响，这些硬质材料切断了水、空气、土壤、植物、生物之间的有机联系，破坏了河流生态系统的整体平衡,同时也使河道的自净能力遭到破坏。

生态格网的评定标准

生态格网工程已在河道整治中试点多年，取得了良好的实际效果，但在工程实施过程中，生态格网结构的施工质量检验与评定工作一直缺乏统一的规范。为了进一步规范生态格网质量检验评定标准，无锡金利达生态科技有限公司、中国水利水电科学研究院标准化研究中心、无锡市水利设计研究院有限公司等多个单位共同起草了《生态格网结构技术规程》(草稿)，并于2013年11月出版。

【护坡生态格网简单介绍】生态格网（格宾石笼）是指将热镀锌钢丝（或同质涂树脂膜），由专用机械编织成双绞、蜂巢型网目的生态格网片。根据工程设计要求制作、裁剪、组装成箱笼并装入块石等填充料后连接成一体的结构。用做堤防、路基防护工程的新技术，主要用于河流陡峭岸坡的保护，泥石流的防治，山体滑坡的治理，公路、铁路路基的防护同时实现植被绿化、生态环境保护。我公司生产的石笼网箱可按设计图生产，工厂生产制作出半成品，施工现场则按设计图进行组装定型，操作简便、受气候干扰小，且适宜于机械化操作，既可保证施工质量又可加快工程进度**【生态格网工艺流程】**基础开挖处理-土工合成材料施工-生态格网组装-生态格网内部填充石笼的施工及要求-封盖施工-墙后填土施工-植被施

【生态格网的适用范围】水利工程、海洋工程、山体滑坡防护工程、泥石流治理、水土保持工程、公路铁路护坡工程、公路路基路面工程、城市景观工程等。

我公司承诺免费提供样品，有意合作者可来电详询

电话：13180016851 QQ：2944723729