一体化除尘设备

产品名称	一体化除尘设备
公司名称	洛阳宇泉环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	洛阳市洛龙区龙门大道与太康路交叉口太康新苑2-1502
联系电话	400-0379-569 15225588903

产品详情

宇泉科技的一体化除尘处理设备广泛适用于各行各业要求真正达标排放的各种特大、大、中、小锅炉，例如火力发电、钢铁冶炼、印染纺整、水泥化工、采矿制造、皮革鞣制、食品饮料等等行业的燃煤、燃油、燃气锅炉、熔炉、炉窑、生活锅炉以及烧结机、炼钢炉、冲天炉、冶炼炉类需要烟气治理的用户。

一体化除尘设备广泛适用于需要降低一次性投资成本，节省占地面积，明显降低脱除剂、脱硫脱氮脱汞催化剂运行费用，实现低投入、高效率、全面性综合治理目标的绿色环保企业，进行高精度、高附加值、无二次污染的烟气治理领域。 要求精度高、烟气含硫量高、粉尘量大和需要处理的污水量愈大，愈发能够进一步体现所拥有的全部优点和优势。 1、吸收塔使用寿命大于30年，保修三年，没有跑、冒、滴、漏、渗、堵现象发生。三台耐酸、耐碱、耐摩擦工质循环泵，以及其它标准件的保修时间，按照其相应行业标准执行。 2、广泛适用于火力发电、钢铁冶炼、印染纺整、水泥化工、采矿制造、皮革鞣制、食品饮料等行业各种特大、大、中、小燃煤、燃油、燃气锅炉，以及熔炉，炉窑，烧结机类需要烟气治理的用户。 3、燃煤含硫量低于3%以及粉尘量大的用户，基本不需要特别添加熟石灰类物质作为脱硫剂、脱硝剂。烟气含硫量高、粉尘量大和需要处理的污水量愈大，愈发能够体现所拥有的优点和优势。1、高效除尘、脱硫、脱氮、脱汞一体化技术装备的 4、微分捕获微分处理系统，高于传统技术三个吸收塔的串联叠加，接近于百分百脱除效率的根本，在于能够同时采用三种不同性质的循环工质循环。

5、出厂标准严格执行GB13223-2011《火电厂大气污染物排放标准》，即烟尘PM1.0≤20mg/m?,二氧化硫SOx≤50mg/m?，氮氧化物NOx≤100mg/m?，金属汞Hg含量≤0.03mg/m?，或者是达到业主的要求。