

伟秀电力多图SF6高压真空断路器高压真空断路器

产品名称	伟秀电力多图SF6高压真空断路器高压真空断路器
公司名称	温州伟秀电力设备有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:伟秀电力 型号:FO1522
公司地址	浙江省乐清市柳市工业区
联系电话	0577-62788197 18100153791

产品详情

ZW32SC-12高压断路器转换的可靠性保障措施

KCQ-50型高压双电源自动转换装置中的智能控制器为整个装置功能实现的核心部件。本智能控制器采用高可靠的单片机进行智能控制，在软、硬件设计上采用多种抗干扰措施，电子线路和软件相互双重互锁控制。对于两台高压真空开关的一开一闭或双开互锁设计，我们为保证其可靠性，采用了三重保护以确保万无一失。

ZW32SC-12高压断路器软件互锁设计

智能控制器在软件设计时充分考虑到两路开关的互锁问题，在发出任何合闸命令前强制检测当前系统两台真空开关的状态，发现有合闸状态信号返回时立即关闭合闸控制通道，并同时判断当前处于合闸的真空开关是否与需进行合闸操作的真空开关为同一台。若是则置合闸控制已完成标志，结束本次转换控制；若不是马上发出分闸命令，并返回上层程序在一次检测当前系统两台真空开关的状态并按上述重新进行判断处理。在最后发出任何合闸命令前重复进行一次检测、判断处理，以确保可靠。

ZW32SC-12高压断路器电子线路互锁设计

智能控制器在电子线路硬件设计时，对合闸控制通路进行了有效的电气互锁设计，保证当任何时候只能

有一路输出合闸控制信号。若需进行合闸控制输出必须在另一路已经给出分闸控制信号时此通路才能有效，可靠保证了两路的互锁控制。

VS1高压真空断路器成功面向全球上市销售

VS1(ZN63A)-12/T型高压真空断路器是三相交流50HZ额定电压7.2~12千伏户内高压开关设备。采用弹簧操动机构与断路器本体一体式设计。同时，该断路器具备完善的机械及电气联锁功能，配合主流开关柜使用，可广泛用于能源、工业、建筑、基础设施等领域。VS1(ZN63A)-12/T型真空断路器可在工作电流范围内进行频繁操作或者多次开断短路电流；机械寿命高达20000次，满容量短路电流开断次数可达50次。VS1(ZN63A)-12/T型真空断路器在开关柜内的安装形式可以是固定式，也可以是可抽出式的，还可以安装于框架上使用。

BVE-12/T型高压真空断路器是信统电气科技有限公司最新开发的中压真空断路器，该产品采用性能卓越的固封极柱技术，配合模块化弹簧操动机构，保证了断路器优越的电气性能。模块化弹簧操动机构由合闸和分闸两个模块组成，维护方便，可以有效缩短停电检修时间；经过专用设备组装、调试，采用长效润滑脂润滑，即使长时间贮存，也不会影响产品质量，作为备品备件的模块更换后，无需对断路器的机构进行调整。该断路器符合M2、E2、C2级断路器的要求，符合GB、DL、JB、IEC等标准的规定。该产品代表中压断路器设计和制造的先进水平。