

球形止回阀HQ45X-16C球型止回阀

产品名称	球形止回阀HQ45X-16C球型止回阀
公司名称	永嘉胜一阀门有限公司
价格	5400.00/台
规格参数	品牌:胜一 型号:HQ45X 口径:400
公司地址	浙江温州永嘉瓯北三桥工业区瓯北大道838号
联系电话	0577-67956880 13757732528

产品详情

HQ44X HQ45X微阻球形止回阀，采用橡胶包皮滚动球为阀瓣，在介质的作用下，可在阀体的整体式滑道上作上下滚动，从而打开或关闭阀门，流量大流阻损失小,密封性能好，消声关闭，可减小水击波。水平或垂直安装均可,可用于冷水、热水、工业及生活污水管网，更适合潜水排污泵，介质温度0-80 。可安装于水泵出水口处，以防止倒流及水锤对泵损害。

??

1 ???? 2 HQ44(5)X??????

产品概述 [编辑](#)

HQ44XHQ45X微阻球形止回阀，采用橡胶包皮滚动球为阀瓣，在介质的作用下，可在阀体的整体式滑道上作上下滚动，从而打开或关闭阀门，流量大流阻损失小,密封性能好，消声关闭，可减小水击波。水平或垂直安装均可,可用于冷水、热水、工业及生活污水管网，更适合潜水排污泵，介质温度0-80 。可安装于水泵出水口处，以防止倒流及水锤对泵损害。

HQ44X单球微阻球形止回阀、HQ45X双球微阻球形止回阀都是采用橡胶包皮球为阀瓣，他们的原理是在介质的作用下，可在阀体内的滑道上前后滚动，从而起到打开或关闭阀门。HQ44X单球微阻球形止回阀、HQ45X双球微阻球形止回阀主要特点是流量大，流阻压力损失小，密封性能好，消声关闭，可减小水击波。水平或垂直安装均可。

微阻球形止回阀可用于冷水、热水、工业及生活污水等管网的水泵出口，防止介质倒流。为了防止介质逆流，在设备、装置和管道上都应安装止回阀

HQ44(5)X主要技术参数 编辑

型号	公称压力MPa	试验压力PSMPa	工作温度	壳体	密封	HQ44(5)X-10/16																																																			
						1.0	1.5	1.1	80	1.6	2.4	1.76																																													
HQ44XHQ45X主要零部件 零件名称 材质						阀体、阀盖		球铁、铸钢		阀座		铸钢、不锈钢		球体		碳钢包橡胶																																									
HQ44XHQ45X主要尺寸						HQ44X-10/16外型尺寸																																																			
						公称通径		50		65		80		100		125		150		200		250		300		L (mm)		203		216																											
						241		292		330		356		495		622		698		H(mm)		180		210		225		245		280		320		380		450		510		连接尺寸																	
法兰连接尺寸						PN1.0MPA按GB4216.4-84 ; PN1.6MPA按GB4216.5-84标准																																																			
						HQ45X-10/16外型尺寸																																																			
						公称通径		200		250		300		350		400		450		500		600		700		800		900		1000		L (mm)		550		650		698		781		914		978		978		1295		1448		1600		1760		1900	
						H(mm)		510		570		640		715		815		825		980		1155		1260		1350		1660		1700		连接尺寸																									
法兰连接尺寸						PN1.0MPA按GB4216.4-84 ; PN1.6MPA按GB4216.5-84标准																																																			