

# 智能消防水炮

产品名称	智能消防水炮
公司名称	江苏自强智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:自强 型号:ZDMS0.6/5S
公司地址	苏州高新区雁荡山路206号
联系电话	0512-89994999 13806136135

## 产品详情

### 5L自动消防水炮

5L自动消防水炮系统是利用自然界的可燃物质在燃烧时所释放出的光谱射线为目标，采用特种红紫外探测系统对燃着点火源射线进行监测感知火灾的发生与存在。采用了先进的红紫外火焰探测系统、中央电脑控制系统和机电一体化系统，全天候、全方位自动监测其保护区域内的一切火情。一旦发生火灾，装置立即启动，发出信号到消防控制中心，实行报警，同时全方位地进行巡回扫描寻的，精确定位，并驱动灭火装置把喷口迅速准确地瞄准火源，继而自动启泵、开阀，把灭火剂及时、准确地喷向着火点，瞬间即可把刚刚初燃的火源扑灭，若有新的火源，灭火装置将重复上述灭火过程，待全部火源扑灭后又重新回到监测状态。确保把火灾的苗头扼灭在初萌状态，使之不能成灾，真正地做到“防患于未然”！

自动消防水炮该装置探测距离远，保护面积大，喷射距离远，喷洒流量大，灵敏度高，响应速度快，智能化、自动化水平高，灭火时间短等众多优点，全方位监控，无死角、无盲区、误报误动率极低的特性，能够极大地消除火灾给人们带来的危害，为保护人民的财产和自身生命安全不再遭受到火灾

的困扰作出贡献。

型号	ZDMS0.6/5S-ZQ/自动跟踪定位射流灭火装置
	ZTZ-125
监控半径	40m
射流半径	36m
***大保护半径	32m
额定流量	5L/S
安装高度	6m-22m
接口尺寸	DN50法兰
额定工作压力	0.6MPa
***大工作压力	0.8MPa
电压/功耗	AC220V/监控5W，扫描50W
通讯方式	RS485
响应时间	30s
水平旋转角度	360°
垂直旋转角度	俯角-90°，仰角+30°
喷水方式	直射后往复摆动

可与其他火灾报警系统实现联动

采用炮载图像技术，实现远程可视化灭火

可实现自动探测报警并自动定位着火点

具有自动控制、远程手动控制和现场手动控制功能

探测距离远，保护面积大，响应速度快，探测灵敏度高

自动定位，远程定点灭火，减少了扑救过程中造成的损失

系统可同时具有防火、灭火、监控功能，提高了系统的可靠性

工厂车间、仓储物流

展览建筑：会展中心、展览馆等；

体育建筑：体育比赛场馆、训练场馆等；

康复建筑：大型医院、疗养院、康复中心等；

办公建筑：大型办公楼、写字楼、商务大厦等；

文化建筑：文化中心、博物馆、图书馆、艺术馆等；

商业建筑：大型商场、超级市场、购物中心、室内商业街等；

工业建筑：大型工业厂房及库房，生产、贮存A类物品的建筑；

排演建筑：歌舞剧院、音乐厅、电影院、礼堂、纪念堂、殡仪馆等；

客运建筑：机场、火车站、汽车站、码头等客运站的旅客候机。

江苏自强智能科技有限公司 销售热线：13806136135 0512-89994999  
0512-89166119 0512-86663119 传真：0512-66913505