

FB1型系列单级单吸全不锈钢耐腐蚀离心泵

产品名称	FB1型系列单级单吸全不锈钢耐腐蚀离心泵
公司名称	安徽格兰富泵业有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:GLF 型号:FB1 材质:304
公司地址	安徽省天长市格兰富路6号
联系电话	0550-7710988 18205509969

产品详情

产品概述

FB1型系列单级单吸全不锈钢耐腐蚀离心泵，是本单位科技人员联合国内水泵专家，采用国际先进离心泵的性能参数，同时按照用户新要求，巧妙组合设计而成。能根据使用温度、介质不同环境情况在FB1型基础上派生出适用于热水，高温、浓浆耐腐蚀泵、洁净的水泵。该系列产品具有高效节能、噪音低、性能可靠、美观的优点。

产品用途

- 1、FB1（FM）型卧式离心泵，供输送不含有固体颗粒的液体，适用温度在-20 ~70范围内，广泛应用于化工、石油、冶金、食品、酿酒、合成纤维、医药等部门。
- 2、FNB型卧式离心泵，供输送含有少量微小固体颗粒的液体，温度在-20 ~150范围内，广泛应用于淀粉、化工、石油、食品、酿酒、合成纤维、医药等部门。
- 3、FRN型卧式离心酒泵，供输送含有少量微小固体颗粒的液体，温度在-20 ~250范围内，广泛适用于制糖、饮料、淀粉、制药、冶金、合成纤维等部门。
- 4、JM型卧式离心酒泵，供输送各种各种酒精、饮料、乳品、药剂、汽油、溶剂、糖浆等，温度在-35 ~80范围内。

产品特点

- 1、泵为卧式结构，系全不锈钢制造，外形紧凑美观，操作简便，体积小，重量轻。

2、轴封系用新型机械密封组装，采用进口钛合金密封环，耐磨耐高温材质，能有效延长密封装置的使用寿命。

3、安装检修方便，有固定式和移动式，固定式泵进出口采用节式。

型 号	流量		扬程 m	转速 r/min	效率	
	m ³ /h	L/S				
25FB-16	3.6	1	16	2900		33
25FB-16A	3.27	0.91	12.5	2900		34
25FB-25	3.6	1	25	2900		30
25FB-25A	3.27	0.91	20	2900		31
25FB-40	3.6	1	40	2900		23
25FB-40A	3.27	0.91	33.5	2900		24
40FB-16	7.2	2	16	2900		44

40FB-16A	6.55	1.82	12	2900		46.
40FB-20	7.2	2	20	2900		42
40FB-25	7.2	2	25	2900		39
40FB-25A	6.55	1.82	20.5	2900		40
40FB-40	7.2	2	40	2900		32
40FB-40A	6.55	1.82	32	2900		33.
40FB-63	7.2	2	63	2900		27
40FB-63A	6.72	1.87	56	2900		29
50FB-16	14.4	4	16	2900		56
50FB-16A	13.1	3.64	12	2900		57

50FB-25	14.4	4	25	2900		52
50FB-25A	13.1	3.64	20	2900		51
50FB-40	14.4	4	40	2900		46
50FB-40A	13.1	3.64	32.5	2900		45
50FB-63	14.4	4	63	2900		39
50FB-63A	13.1	3.64	54.5	2900		38
65FB-25	28.8	8	25	2900		62
65FB-25A	26.2	7.28	20	2900		62
65FB-30	28.8	8	30	2900		60
65FB-30A	26.2	7.28	25	2900		61

65FB-40	28.8	8	40	2900		57.
65FB-40A	26.2	7.28	32	2900		58
65FB-64	28.8	8	64	2900		52.
65FB-64A	26.2	7.28	55	2900		51.
80FB-15	54.4	15	15	2900		69
80FB-15A	49.1	13.65	11.5	2900		69
80FB-24	54.4	15	24	2900		68
80FB-24A	49.1	13.65	19	2900		68
80FB-38	54.4	15	38	2900		66.
80FB-38A	49.1	13.65	30.5	2900		66.

80FB-60	54.4	15	60	2900		62.
80FB-60A	49.1	13.65	52	2900		62.
100FB-23	100.8	28	23	2900		73
100FB-23A	91.8	25.5	17.5	2900		73
100FB-37	100.8	28	37	2900		73
100FB-37A	91.8	25.5	29	2900		70.
100FB-57	100.8	28	57	2900		70.
100FB-57A	91.8	26.2	52	2900		70.
150FB-22	190.8	53	22	2900		77
150FB-22A	173.5	48.2	17.5	2900		78

150FB-35	190.8	53	35	2900		76
150FB-35A	173.5	48.2	28	2900		76
150FB-56	190.8	53	56	2900		76
150FB-56A	173.5	48.2	50	2900		76