

云南葡萄除梗机 黑龙江葡萄脱果机

产品名称	云南葡萄除梗机 黑龙江葡萄脱果机
公司名称	新乡市华银机械制造厂
价格	32000.00/台
规格参数	品牌:裕華銀 型号:20t/h 材质:不锈钢
公司地址	新乡县翟坡镇工业路
联系电话	0373-5111108 13598651616

产品详情

设备概况：

本设备是葡萄酒厂处理新鲜葡萄的专用设备。可对葡萄进行果、梗分离、清除梗枝、破碎、输送果浆等工艺过程。是中小型葡萄酒厂理想的葡萄前期加工设备。主要技术特点是先除梗后破碎，还具有不除梗直接破碎之功能。破碎辊为无毒高弹性橡胶制造，对葡萄果核有保护作用。除梗装置根据葡萄品种不同采用合适大小的转筛，破碎后的葡萄由下部的螺杆向外输送，水平距离可达80米。整机与葡萄接触部分及外露部分采用优质不锈钢材料制造。转筛孔径28毫米，如葡萄果粒过大或过小，订货时需注明。

主要结构：

本设备主要由进料、除梗、破碎、输浆、机架等部分组成。

1. 进料装置：

进料装置位于除梗装置的前端，主要部件为一输送螺旋，与除梗装置同一动力。

除梗装置：

由除梗轴、除梗转筛和传动系统组成。除梗轴上安装有呈螺旋状分布的除梗叶片。除梗转筛由不锈钢板冲孔成形，前段孔径28mm，后段孔径20mm，它的作用是将果、梗分离，并将梗枝排出机外。

除梗装置传动系统位于机架前端，由减速机通过链轮链条驱动。

2. 破碎装置位于除梗转筛下部，由两组破碎辊组成。两辊间隙可在4—15mm之间任意调节，破碎装置与机架由铰链联接，快开把手锁紧，将锁紧螺母松开，即可拉开清洗。

3. 输浆泵：

输浆泵为单螺杆泵，它装在破碎装置下面，与主机不相联，既便于清洗又减小了主机工作时的振动。

4. 机架：

机架是联接设备各部分的支承件，全部由优质不锈钢制造。

工作原理

葡萄由进料斗通过输送螺旋定量进入除梗转筛内，由于除梗轴的旋转作用，除梗轴上的叶片将葡萄果粒与果梗打散分离。除梗叶片成螺旋状安装于轴上，形成向后的推力将梗枝经转筛末端排出机外。除梗后的果粒从转筛上的圆孔落入下部的破碎装置中，果粒经两组破碎辊的旋转挤压作用破碎至工艺要求。破碎后的果浆落入下部的单螺杆输浆泵内输送至下一工艺过程。