

硫化氢气体浓度报警器气体传感器

产品名称	硫化氢气体浓度报警器气体传感器
公司名称	济南赛弗仪器仪表有限公司
价格	1400.00/台
规格参数	品牌:赛弗 型号:RBT-6000 工作电压:AC220V ± 10%
公司地址	济南市历下区东领尚座
联系电话	0531-68658013 15154173891

产品详情

硫化氢气体浓度报警器气体传感器，天然气浓度报警器，液化气泄漏检测仪，检测酒精泄漏报警器，检测甲醇浓度报警器，检测汽油浓度报警器，柴油气体浓度报警器，溶剂油气体报警器，油漆挥发浓度报警器，煤气浓度检测仪，甲烷气体挥发报警器，液氨气体挥发检测仪 济南赛弗仪器仪表有限公司 硫化氢报警器专业生产厂家,硫化氢为无色气体，有臭鸡蛋味，化学式H₂S。分子量34.08。相对密度1.19g/L，比空气重。熔点-82.9 。沸点-61.8 。蒸气压2026.3kPa (25.5)。易溶于水，亦溶于醇类、石油溶剂和原油中。固定式硫化氢气体报警器是由两部组成的,一部分是气体报警控制器,一部分是硫化氢泄漏检测仪,探头器与控制器之间采用三芯屏蔽电缆或ZRRVV三芯电缆连接，探头器和控制器上都有接线端子。硫化氢检测报警器采用了壁挂式箱体设计，面板状态直接显示，安装简单，操作方便。探头器采用工业专用防爆装置，气敏传感器采用进口元件，检测灵敏度高，检测范围广泛。电子电路采用先进的微电脑技术，全数字化信号处理，操作简单、直观；传感器或传输线发生故障时会自动检测并进行故障报警，浓度报警状态可自动存储，采用主、备双电源工作方式，保证工作的连续性。整机工作状态稳定可靠，功耗低。硫化氢浓度报警器分固定式和便携式硫化氢泄漏报警器，手持式硫化氢泄漏报警器。产品特点:

使用高速CPU处理器，能够快速精确地处理系统任务，保证系统的可靠性。

可通过计算机实现本地监控及远程监控，探头器运行状态数据可永久存储

4组可编程的继电器，无源常开、常闭触点，触点容量240V5A

LCD液晶屏幕，可实时显示探头器的浓度、状态。实现可燃与毒性气体探头器的混合配置。

采用模块化结构设计，便于系统维护。 硫化氢气体浓度报警器气体传感器，天然气浓度报警器，液化气泄漏检测仪，检测酒精泄漏报警器，检测甲醇浓度报警器，检测汽油浓度报警器，柴油气体浓度报警器，溶剂油气体报警器，油漆挥发浓度报警器，煤气浓度检测仪，甲烷气体挥发报警器，液氨气体挥发检测仪 技术参数:外形尺寸：370mm(L) × 305mm(W) × 90mm(H) LCD液晶屏幕显示：ppm/%LEL

工作电压：AC220V ± 10% 使用温度：-20 ~ 60 使用湿度： 95%RH 报警系统：声光报警

报警音量： 75dB 传输距离： 2000m 重量： 4.5kg

(TEL：0531-68658013，13021732250联系人：葛经理)