

水泵专用控制柜电机启动保护控制柜

产品名称	水泵专用控制柜电机启动保护控制柜
公司名称	杭州蓝源水泵有限公司
价格	500.00/台
规格参数	品牌:蓝源 型号:控制柜
公司地址	杭州市余杭区星桥镇星发街336号
联系电话	0571-86926887 15868126119

产品详情

联系人：张小姐

电话：0571-86926887 移动电话：13588496836 传真：0571-86926887 地址：中国浙江杭州市拱墅区

本公司主要生产：wq/qw无堵塞排污泵系列，jywq自动搅匀排污泵系列，wqas切割排污泵系列，wqk化粪池专用排污泵系列，wqb不锈钢排污泵系列

本公司的做事风格就是，要做就做到正品，要保护支持相信我们的朋友们的权益。所以请大家多买几家比较，一定相信一分钱一分货的道理！买家卖家都不傻，就算我们再便宜也会有更便宜，现在网络这么透明，市场不缺便宜货，但是太缺好品质的货！

一、排污泵控制柜产品特点 1、降低启动电流。机组启动电流由全压启动的5~6倍下降到2倍左右。启动电流的下降，不仅对电机电缆起到了很好的保护作用，延长了电机电缆的使用寿命，而且大大减轻了全压启动方式下机组所承受的巨大机械冲击力，从而降低了机组因机械冲击而发生断轴的事故。 2、消除操作过电压。电机工作电压由额定值无级连续下降，消除了全压停机时产生的3~4倍操作过电压对电机电缆绝缘的破坏，该功能对绝缘已经老化的电机电缆可大大降低其损坏率。 3、减少因线路停电而造成的机组损坏。内置过电压吸收器，当线路突然停电时，该装置可将操作过电压由原来的3~4倍降低到1.5倍左右，从而大大降低因线路停电而造成的机组损坏。

4、配有旁通装置。软启动器发生故障时，切换旁通装置机组仍可正常运行。 5、具有欠载延时自启动功能。当机组发生欠载软停机后，如果开启欠载延时自启动功能，延时到设定时间，软启动器将自动软启电机运行。 6、具有完善的保护功能。不仅具有过载、欠载、短路、缺相、三相电流不平衡保护功能，而且还具有过电压、欠电压保护功能，开启该功能，当线路电压过高、过低超过设定值时将给予机组停机保护。 7、具有功率检测和单井耗电计量功能。通过液晶可以任意设置各项参数并可以读到三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数和175条历史事件记录等参数；可以读到前一日耗电量和累计耗电量。

8、具有缺相鉴相保护功能。电源相序缺相或接错时，机组拒绝启动并在液晶屏上提示。

9、具有接地自动报警功能。机组接地时控制柜自动发出报警指示信号。

杭州蓝源水泵有限公司，坐落在美丽人间天堂——杭州。本公司是一家专业从事排污泵系列研发、生产、销售的大型现代化企业。企业与浙江大学、浙江工业大学等高校进行技术合作，与荷兰流体研究所进行技术交流，引进先进流体技术和企业管理模式，并长期聘请国外专家为公司进行技术指导，使公司的产品一直领先于同行业。本公司主要生产：工程用wq/qw无堵塞排污泵系列，jywq自动搅匀排污泵系列，wqas切割排污泵系列，wqk化粪池专用排污泵系列，wqb不锈钢排污泵系列，产品广泛应用于城市建筑给排水、市政工程、农田水利等领域。公司秉承“为客户解决问题、服务社会”的经营理念，目标是打造全国排污泵第一品牌，始终把质量和信誉放在企业的第一位，全力为各大水泵厂及全国优质水泵代理商提供oem服务，我们将联合有志于中国水泵产业发展的各方力量，共同推动中国排污泵行业健康发展。公司已在全国设立20多个售后服务中心，为各个代理商及客户提供完善的售后服务，我们将一如既往的履行我们的承诺，为客户提供最优质的产品和专业的水泵解决方案。“打造排污泵第一品牌”，为中国民族水泵行业的明天，我们一起努力！

- 1、污染等级为3级；
- 2、安装场地的海拔高度不得超过2000米；
- 3、落地垂直安装.安装倾斜度不得超过5度；
- 4、无剧烈震动和冲击的地方，
- 5、运输和储存温度范围在 - 25 ~+55 之间，

- 1、质量要求技术标准：产品严格按国家标准生产和检验。
- 2、标准配备：产品配发检验合格证和产品使用说明书。
- 3、产品质量维修：产品至出厂发货起均质保一年。
- 4、包装标准：标准木箱包装。
- 5、技术支持和咨询：本公司提供24小时热线咨询服务。
- 6、本产品均为实图拍摄，由于拍摄光线问题会有相对色差，但不会影响产品的使用，请放心购买！
- 7、本公司可以提供开发普票和增值税发票（具体详细请联系客服）
- 8、我们会尽量安排合适您的物流给您安排发货，尽量减少你的损失，给您节省费用！
- 9、货物在运输过程中难免会有磕碰，若不是质量问题请放心使用，若有质量问题，第一时间与我们联系！