

D85455矿山排水泵_铁马泵业_铸铁D型矿井专

产品名称	D85455矿山排水泵_铁马泵业_铸铁D型矿井专
公司名称	石家庄铁马泵业有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:铁马 型号:KA1291
公司地址	河北省石家庄市桥西区振二街南苑
联系电话	0311-80850221 15831102202

产品详情

石家庄铁马泵业有限公司是生产：渣浆泵、D型多级泵、双吸泵、压滤机入料泵等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。

石家庄铁马泵业有限公司主要生产D型多级离心泵介绍:

D型泵适应于矿山、工厂及城市给排水，用来输送不含固体颗粒的清水或物理、化学性质类似于清水的液体，被输送的介质温度为0 ~ 80 ，允许进口压力0.6MPa。

出现轴承过热处理方法：

没有油。水泵与电机轴不在同一中心线上。加油。把轴中心线对准，检查或清洗轴承体。

D型系列多级离心泵产品特点：

- 1、水力模型先进，效率高，性能范围广。
- 2、泵运行平稳，噪音低。

石家庄铁马泵业有限公司是生产：渣浆泵、多级泵、双吸泵、压滤机入料泵、管道泵、化工业、纸浆泵等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。石家庄铁马泵业有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

D、DG型卧式多级离心泵的进水段、中段、出水段之间的密封面均采用二硫化钼润滑脂密封，转子部分与固定部分之间装有密封环、导叶套等进行密封，当密封环和导叶套的磨损程度已影响泵的工作性能时应予更换。

轴的密封形式有机械密封和填料密封两种。泵采用填料密封时，填料环的位置安放要正确，填料的松紧程度必须适当，以液体能一滴一滴渗出为宜。泵各种密封元件装在密封箱内，箱内要通入一定压力的水，起水封、水冷或水润滑作用。在轴封处装有可更换的轴套，以保护泵轴。

D型卧式多级离心泵一般采用滚动轴承、干油润滑结构，稀油润滑结构，也可采用滚动轴承、干油润滑结构。泵的主要零件材料一般采用优质铸铁，也可采用铸钢或不锈钢。

D型卧式多级离心泵通过弹性联轴器由原动机直接驱动，从原动机方向看，泵为顺时针方向旋转。

D型卧式多级离心泵产品用途：

D型卧式多级离心泵适用于工业和城市给排水、高层建筑增压供水，园林喷灌、消防增压，尤其适用于小型锅炉给水。