

串口服务器 RS232转RJ45 串口转网口 串口联网服务器

产品名称	串口服务器 RS232转RJ45 串口转网口 串口联网服务器
公司名称	济南顾问通讯技术有限公司
价格	118.00/pcs
规格参数	品牌:有人 型号:USR-TCP232-302
公司地址	山东省济南市高新区会展西路88号1号楼1-523-2
联系电话	0531-88783739 15665763251

产品详情

usr-tcp232-302是有人物联网技术有限公司推出的m0系列的单串口服务器，这是一款实现rj45网口与rs232接口之间直接的数据透明传输的设备。搭载arm处理器，功耗低，速度快，稳定性高。

内部集成方便客户接线，从而使用户可以轻松完成嵌入式设备的网络功能，更是增加了，增强竞争力，提升网络建设的质量，网络搭建均有成功案例。

产品图片

产品特点 dhcp功能，能够自动获取ip，ip地址可通过串口设置协议查询 dns服务器地址可自定义

dns功能，可以域名解析 网页参数配置功能，通过网页设置参数

通过网络升级固件功能，升级固件更加方便 10/100m 自适应以太网接口，支持auto-mdix网线交叉直连自动切换

串口波特率从600bps到230.4kbps可设置，支持none，odd，even，mark，space五种校验 工作模式可选择tcp server，tcp client，udp client，udp server，httpd client

参数可通过串口或网络进行设置，提供设置协议，供客户集成到自己的软件中去

支持虚拟串口，配套有人自主开发的usr-vcom虚拟串口软件

自定义心跳包机制，保证连接真实可靠，杜绝死连接

自定义注册包机制，检测连接状态，也可做自定义包头 tcp server模式下，连接client的数量可在1到16个之间任意设置，默认4个，已连接client的ip可显示，按连接计算发送/接收数据。

mac地址可修改，出厂烧写全球唯一的mac地址 同时支持软硬件恢复出厂设置

可以跨越网关，交换机，路由器运行 可以工作在局域网，也可访问外网

提供上位机编程例子（socket），vb、c++、delphi、android、ios等 丰富的实际运用案例可官网下载

可根据客户个性化的需求，进行产品定制

以太网

处理器arm

端口数 1 接口标准 rj45 速率 10/100 mbps，mdi/mdix交叉直连自动切换 保护 2kv电磁隔离，外壳隔离保护
网络协议 ip，tcp，udp，arp，icmp 缓存 发送：6k字节，接收：4k字节

端口数 1 接口标准 rs-232 : db9孔式 数据位 5, 6, 7, 8 停止位 1, 2 校验位 none, even, odd, space, mark
波特率 600 ~ 230.4k 流控 无 缓存 接收 : 800字节

虚拟串口 (usr-vcom) windows 2000或更高 (32位/64位) 配置方式

基本参数
上位机设置软件, 串口指令, 内置网页

尺寸 71 x 60 x 25 (mm) 工作温度 -25 ~ 75 ° c 保存环境 -40 ~ 105 ° c, 5 ~ 95% rh (无凝露) 输入电压 dc
更多
4.75 ~ 7.0 v 工作电流 150ma (aver) @5v 功耗 <1w

安规认证 新品申请中 保修期 2年 配件 5v1a高品质电源