

# 铁马泵业4PW工业排污泵卧式PW污水排污泵

产品名称	铁马泵业4PW工业排污泵卧式PW污水排污泵
公司名称	石家庄铁马泵业有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:铁马 型号:ES1295
公司地址	河北省石家庄市桥西区振二街南苑
联系电话	0311-80850221 15831102202

## 产品详情

PW型污水泵是单级、单吸、悬臂式耐腐蚀的离心污水泵。泵吸入口为轴向水平方向，泵吸出口可根据需要装成水平或垂直方向。

PW型污水泵的结构主要是由泵盖、泵壳、叶轮、轴封、轴和托架等零件部件组成。轴封采用新颖的双端面机械密封结构形式。泵与电动机安装在共同底盘上，通过弹性联轴器由电动机直接驱动。从电动机方向看泵，泵应为顺时针方向旋转。

PW型污水泵耐腐蚀离心泵可输送温度低于80℃带有酸性、碱性或其它腐蚀性的污水，广泛适用于化工、石油工业、轻工、食品、制药和环保等行业。用于输送80度以下带有纤维或其它悬浮物的液体，供城市、工矿企业排除污水、粪便之用

石家庄铁马泵业有限公司是生产：污水泵、渣浆泵、多级泵、双吸泵、化工业、纸浆泵等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。

石家庄铁马泵业有限公司主要生产PW型污水泵，PW污水泵是单级、单吸、悬臂式离心污水泵。泵吸入口为轴向水平方向，泵排出口可根据需要装成水平或垂直方向。主要由泵盖、泵壳、叶轮、轴封、轴、和托架等零部件组成。轴封采用新颖的双端面机械密封结构形式，泵与电机安装在共同底盘上。该泵具有效率高、节能显著、运行平稳、性能可靠、维修方便等优点。

### 运转

- 1) 在泵运转过程中，必须注意观察仪表、轴承发热情况，填料漏水及泵的振动、杂音等情况是否正常，如发现异常应及时处理。
- 2) 轴承温度不得超过75℃。
- 3) 轴承油应保持在正常油位线，不能过高或过低，过低应及时加油。

4) 密封环与叶轮的配合间隙，大于以下规定值时应更换新的密封环。

PW型污水泵是单级、单吸、悬臂式耐腐蚀的离心污水泵。泵吸入口为轴向水平方向，泵吸出口可根据需要装成水平或垂直方向。

PW型污水泵的结构主要是由泵盖、泵壳、叶轮、轴封、轴和托架等零件部件组成。轴封采用新颖的双端面机械密封结构形式。泵与电动机安装在共同底盘上，通过弹性联轴器由电动机直接驱动。从电动机方向看泵，泵应为顺时针方向旋转。

PW型污水泵耐腐蚀离心泵可输送温度低于80℃ 带有酸性、碱性或其它腐蚀性的污水，广泛适用于化工、石油工业、轻工、食品、制药和环保等行业。用于输送80度以下带有纤维或其它悬浮物的液体，供城市、工矿企业排除污水、粪便之用