

# 串口联网模块 GPRS模块 TTL转GPRS模块

产品名称	串口联网模块 GPRS模块 TTL转GPRS模块
公司名称	济南顾问通讯技术有限公司
价格	104.00/pcs
规格参数	品牌:有人 型号:USR-GPRS232-7S3
公司地址	山东省济南市高新区会展西路88号1号楼1-523-2
联系电话	0531-88783739 15665763251

## 产品详情

产品图片

产品图片

### 网络参数：

标准 GSM / GPRS 速率 14.4 Kbps ~ 57.6 Kbps 标准频段 850/900/1800/1900MHz四频 GPRS Multi-slot Class GPRS Class 10 GPRS Terminal Device Class Class B GPRS Coding Schemes CS1 ~ CS4 最大发射功率 GSM900 class4 (2W) , DCS1800 class1 (1W) 应用方式 GSM标准AT指令集 / 有人扩展AT指令集 / 数据传输 / 短信息传输 网络协议 TCP , UDP , DNS , Httpd client 网络链接数 2 网络缓存

发送：4K字节，接收：4K字节

端口数 1 接口标准 TTL串口：2.54插针 2.8 ~ 3.6 V 数据位 5, 6, 7, 8 停止位 1, 2 校验位

None, Even, Odd 波特率 2400 bps ~ 921600 bps 流控 CTS/RTS 缓存 收发各4K字节

软件接口 IPEX接口 SIM卡 1.8V / 3V 语音接口 1路MIC输入，1路SPEAK输出

虚拟串口 (USR-VCOM) Windows 2000或更高 (32位/64位) 配置方式

基本软件配置软件，串口指令，短信指令

尺寸 45 x 32 x 14 (mm) 含插针 工作温度 -25 ~ 85 ° C 保存环境 -40 ~ 125 ° C , 5 ~ 95% RH (无凝露)

输入电压 DC 5 ~ 18 V 工作电流 平均：35~48mA，最大：394mA/12V

安规认证 新品申请中，符合CE/FCC认证 保修期 2年 配件 PCB天线

### 产品特点：

四频：GSM850/900,DCS1800/1900，全球通用；

支持GSM/GPRS/EDGE网络；支持2G/3G/4G手机卡的2G流量；

支持2个网络连接同时在线，支持TCP和UDP；  
每路连接支持4KB数据缓存，连接异常时可选择缓存数据不丢失；支持发送注册包/心跳包数据；  
支持远程短信设置模块参数；支持多种工作模式：短信透传模式、网络透传模式、HTTPD模式；  
支持基本指令集和扩展指令集；支持使用扩展指令集建立、维持及关闭网络连接，增加了应用灵活性；  
支持简单指令发送中文/英文短信，避免了PDU发送中文短信复杂难用；  
支持类RFC2217功能，可从网络动态修改模块的串口参数；支持串口的硬件流控，RTS/CTS；  
将所有接口引出，方便用户使用