

# 筛管筛网设备1筛管筛网设备仁春网业多图

产品名称	筛管筛网设备1筛管筛网设备仁春网业多图
公司名称	石家庄仁春网业设备有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:仁春 型号:GB1702
公司地址	河北石家庄鹿泉经济开发区
联系电话	031189171184 13933878361

## 产品详情

### 造成矿筛网开焊的七大要点

- 1.材料焊接性能差或不同材质的材料进行焊接：如生铁焊接性能差、不锈钢和一般钢材进行焊接等容易出现脱焊。
- 2.材料厚度差别太大也容易造成脱焊，一方熔透，一方未熔。
- 3.焊接温度不够，一般钢材都有最适宜焊接的温度，如果加热温度不够，容易造成假焊、脱焊。（天气也有一定影响）
- 4.介质选用不当或受潮、过期，不同材质的钢材，对焊接所用的焊条、焊丝有不同要求。（另，在同一焊缝上宜用同一批的焊条焊丝）
- 5.焊机电流过大或过小，电流过大，材料表面迅速氧化；电流过小，不能熔透。
- 6.一次性焊缝长度过长，材料产生变形应力，撕开焊缝造成脱焊。
- 7.焊工技术、经验不足或敬业不够。

筛网加工分厂使用本厂设备用高碳钢丝、低碳钢丝、不锈钢丝生产的各种型号的压花网、平花网，结构坚固、耐磨、高韧性，广泛用于矿山、煤矿、冶金、建材、沥青、混凝土搅拌、耐火材料、轻工、粮食等行业的分级筛选，质量可靠，受到用户的广泛好评。本厂热忱欢迎各地有识之士到厂参观交流、洽谈订购筛网加工分厂使用本厂设备用高碳钢丝、低碳钢丝、不锈钢丝生产的各种型号的压花网、平花网，结构坚固、耐磨、高韧性，广泛用于矿山、煤矿、冶金、建材、沥青、混凝土搅拌、耐火材料、轻工、粮食等行业的分级筛选，质量可靠，受到用户的广泛好评。本厂热忱欢迎各地有识之士到厂参观交流、洽谈订购

数控筛网机(HWJ) 1200 × 4000基本参数如下：

- 1、筛管直径：<1200mm，>600mm。
- 2、滤管长度：4000mm。
- 3、钢丝直径：>1.5mm，<5mm。
- 4、钢丝材质：碳钢、不锈钢。
- 5、三菱双驱动伺服电机，两台7.5KW，一台3.5KW。
- 6、焊接变压器功率：200KVA。
- 7、焊接速度（根据管径可调）：<20rpm，>6rpm。
- 8、焊缝大小（数控可调）：>0.20mm，<16mm。
- 9、焊缝精度：±0.03mm。