

3M灯箱布，河南3M灯箱布，3M灯布价格

产品名称	3M灯箱布，河南3M灯箱布，3M灯布价格
公司名称	郑州轩彩商贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:3M 型号:3630 灯布型号:PII
公司地址	郑州市经开区河南商报六楼
联系电话	18538713575

产品详情

3m灯箱布是一种由两层pvc和一层高强度的网格布组成的灯箱招牌面料，分内打光和外打光两种。其主要生产方法有刀刮涂层法、压延法、贴合法(熔融法)。鉴别要点 3m灯箱布的质量鉴别要点:厚度、抗拉力强度、延展性、耐候性、透光性、阻燃性、剥离度、平整度，如用于喷绘还有吸墨性、色彩还原性等。三种工艺 3m灯箱布按生产工艺分为三种：分别是刀刮法灯箱布，压延法灯箱布和贴合法灯箱布。生产方法刀刮法：刀刮法3m灯箱布工艺是将液态pvc浆料用若干反刮刀均匀的涂于基布的正反面，然后通过烘干工艺使其完全结合成一个整体，之后冷却成形。其特点是防渗透性、抗拉力、抗剥离能力较强。由于刀刮法产品上下是一个整体，使剥离现象得以杜绝，而且通过焊接可使拼接处的强度大于产品本身。目前，此种工艺的灯箱布幅宽可达到5米。由于制作工艺复杂，制作设备比较昂贵，因此，在中国市场上此类产品以进口为主，价格相对较高。代表性的有德国产欧特龙（ultralon），韩国产韩华（uniflex）和比利时产希运（sioen）。压延法：压延法是将pvc粉与液态增塑剂等多种原材料充分搅拌，后经高温热辊的压力作用，与基布粘合成一个整体。其特点是表面平整度较好，且透光均匀，在内打光灯布上较有优势。但受以设备的限制，幅宽一般不超过3米。美国3m公司开发的645和945两种灯箱布都是用此种工艺生产的；另韩国lg公司开发的乐喜灯箱布也是此类工艺的代表。贴合法：贴合法灯箱布是将上下两层成型pvc膜，通过加热，在热辊的压力下与中间的导光纤维网贴合在一起，冷却成形。此种工艺的特点是具备优良喷绘吸墨性和较强的色彩表现力。因此，随着大型喷绘待业的崛起，也给此类灯箱布带来了无限的生机。