

真石漆花瓣雨首选真石漆天然岩片真石漆

产品名称	真石漆花瓣雨首选真石漆天然岩片真石漆
公司名称	山东花瓣雨涂料科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:花瓣雨乳胶漆 型号:RX1022
公司地址	山东省潍坊青州市弥河镇工业园
联系电话	0536-3757666 13791603829

产品详情

使用真石漆施工的环境是室内还是室外?是居室还是厨房、卫生间经常遇水的部位?要根据不同的部位选择合适的涂料.同时,施工工艺上了也应有所不同,特别是对基层处理应采取不同的方法和措施.

涂料的涂饰效果主要通过质感、色彩、光泽三个方面来体现.质感是材料的特性感觉,如厚与薄、平面与立体等.色彩在装饰效果中是最引人注意的问题,涂料的色

彩反映一幢建筑物的艺术风格.色彩效果不仅与设计有关,也与施工工艺有很密切的关系.因此要想得到理想的涂料色彩效果,需要设计与施工单位共同配合才能完

成.色彩是有不同个性的,不同的颜色对人的心理和生理会产生一定的影响,因而选择色彩就要研究色彩对人们的心理作用,通过光线的变化,使人得到某种特别的

感觉,达到预期的氛围.

真石漆的性能特点：

- 1.真石漆的外观质感强烈，漆膜坚硬，能充分展现天然石材的丰富质感,具有良好的耐水性和耐候性。
- 2.真石漆的颜色是天然彩砂的颜色，有单色，也可由多种彩砂复配使用，不同颜色的搭配形成不同的装饰效果，带来强列的视觉冲击效果，体会其中的艺术氛围。但真石漆不可采用色浆调色，颜色系列受天然彩矿颜色的限制。

真石漆施工工艺和施工方法

- 1.清理基面：处理基层的凹凸、不平、棱角等位置，清理浮灰。
- 2.刮腻子：根据基面平整度状况，刮一遍到两遍专用防水腻子。平整度控制误差值4mm以内。

3.涂刷底漆：采用滚筒或者喷枪均匀涂刷底漆一遍，目的是防水封碱、格缝上色。

4.贴格缝纸：按照设计要求的分格方式，测量、划线、贴纸，将格缝的部位用美纹纸贴上。

5.用喷枪喷涂真石漆主材，依据设计要求的花纹大小，起伏感强弱调整喷枪出气量。喷涂次数也根据颜色调整，喷涂1-3遍。