

硅酮胶输送泵

产品名称	硅酮胶输送泵
公司名称	河北远东泵业制造有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	品牌:泊远东 型号:NYP110-LU-T1-J-W11 流量:25m3/h
公司地址	河北省泊头市道东街88号
联系电话	0317-8185077 13831765644

产品详情

硅酮胶输送泵流量:25m3/h,压力:0.8Mpa用NYP110-LU-T1-J-W11高粘度泵配电机:YCJ100-11KW-417

酸性玻璃胶主要用于玻璃和其它建筑材料之间的一般性粘接。而中性胶克服了酸性胶腐蚀金属材料与碱性材料发生反应的特点，因此适用范围更广，其市场价格比酸性胶稍高。Acidity glass glue is mainly used for glass and other building materials between general adhesive. And neutral glue overcomes the acid corrosion of metal materials and react with the alkaline material characteristics, therefore, which has more extensively applicable scope is the market a bit higher than acid gel.

市场上比较特殊的一类玻璃胶是硅酮结构密封胶，因其直接用于玻璃幕墙的金属和玻璃结构或非结构性粘合装配，故质量要求和产品档次是玻璃胶中最高的，其市场价格也最高。Is a special kind of glass glue on the market structure of silicone sealant, because its are directly used in glass curtain wall of metal and glass structure or structural adhesive assembly, so the quality requirements and products are among the highest in the glass glue, its market price is the highest.

按颜色According to the color

硅酮玻璃胶有多种颜色，常用颜色有黑色、瓷白、透明、银灰、灰、古铜六种。其它颜色可根据客户要求订做。Silicone rubber glass has a variety of colors, commonly used color with black, porcelain white, transparent, silver grey, grey, bronze six. Other color can be customized according to customer requirements. 用途use 硅酮玻璃胶由其不会因自身的重量而流动，所以可以用于过顶或侧壁的接缝而不发生下陷，塌落或流走。它主要用于干洁的金属、玻璃，大多数不含油脂的木材、硅酮树脂、加硫硅橡胶、陶瓷、天然及合成纤维，以及许多油漆塑料表面的粘接。质量好的硅酮玻璃胶在摄氏零度以下使用不会发生挤压不出、物理特性改变等现象。充分固化的硅酮玻璃胶在温度到204 (400oF)的情况下使用仍能保持持续有效，但温度高达218 (428oF)时，有效时间会缩短。Silicone glass glue by its will not flow by its own weight, so can be used in the top or side of the joint without sinking, cave in or out. It is mainly used for metal, glass, dry clean most of the oil free wood, silicone resin, silicone rubber and ceramic, natural and synthetic fiber, and many paint on the surface of the plastic adhesive. Good quality silicone rubber glass used in Celsius below zero will not squeeze out, physical properties

change wait for a phenomenon. Fully cured silicone glass glue in the temperature to 204 (400 of) using can still remain valid, but the temperature as high as 218 (428 of), the valid time will be shortened.

硅酮胶输送泵流量:25m³/h,压力:0.8Mpa用NYP110-LU-T1-J-W11高粘度泵配电机:Y CJ100-11KW-417
酸性玻璃胶: Acidity glass glue: 1、适宜作密封、堵塞防漏及防风雨用途,室内室外两者皆宜(室内效果更佳),防渗防漏效果显著。2、粘接汽车的各种内部装饰,包括:金属、织物和有机织物及塑料。3、接合加热和制冷设备上的垫片。4、在金属表面加装无螺孔的筋条、铭牌以及漆加塑料材料。5、对烘箱门上的窗口、气体用具上的烟道、管道接头、通道门进行封口。6、为齿轮箱、压缩机、泵提供即时成形的防漏垫。7、对船仓以及窗口密封。8、拖车、卡车驾驶室玻璃窗的密封。9、粘合和密封设备部件。10、形成防磨涂层。11、镶嵌和填充薄金属片迭层、道管网络和设备机壳。1. Suitable for sealing, blocked leak proof and weather purposes, is suitable for both indoor and outdoor (indoor effect is better), anti-seepage leakproof effect significantly. 2, various adhesive car interior decoration, including: metal, fabric and organic fabric and plastic. 3, joint gasket on the heating and cooling equipment. 4, with no screw hole in the metal surface of rod, nameplate, and paint and plastic materials. 5, the oven door window, on the flue gas appliance, pipe joints, access door seal. 6, for gear box, compressor, pump provides instant leakproof mat forming. 7, and window seal for vessel. 8, trailer, truck cab glass sealing. 9, bonding and sealing equipment parts. 10, forming wear coating. 11, Mosaic, and fill in thin sheet metal laminated casing, pipeline network and equipment.

硅酮胶输送泵流量:25m³/h,压力:0.8Mpa用NYP110-LU-T1-J-W11高粘度泵配电机:Y CJ100-11KW-417

NYP高粘度泵的进出口

泵进出口的型式

常规泵进出口尺寸相同,进出口呈垂直布置,从驱动机向泵头方向看为右进上出。也可根据客户要求,加工成水平进出口型或左进上出型。连接方式有法兰型和螺纹型。

泵进出口负荷

泵在安装时,应限制泵的进出口所承受的管路负荷。螺纹联接的管接头不得承受负荷,否则会使泵的联接管产生松动或旋紧力矩(管螺纹联接处不允许有旋紧或松动的扭矩,以免)影响管路的联接效果。

高粘度齿轮泵并不能产生压力,它只是输出流量。压力低或无压力,说明高粘度齿轮泵没有吸入液体或泄漏严重。

电动机输出功率偏小、齿轮泵排量选得过大或压力调得过高时,也会造成压力不足当然,压力表损坏或压力表节流孔堵塞时也显示不出压力,此时可换装一个新的压力表检查。

如果确认泵无流量输出,可能是由于泵安装有误、泵的转向不对,或吸入侧(进液口及吸液管道)堵塞、出口止回阀装反或卡死了,也有可能是驱动轴断裂了。

高粘度泵在转速过低时会引起出液量不足,这种现象往往是由于泵的驱动装置打滑或功率不足所致。此时应检查齿轮泵的实际转速、泵与电动机的联接及功率匹配情况等。

转子泵的轴向位置可调,不需要拆泵。

泵采用模块化设计,可根据不同的使用要求更换不同部件。可选夹层结构,以方便对泵加热或冷却,可以选择是否带安全阀,可以选择不同的密封形式,详见密封结构图。泵的各个零件可以选用不同的材质以适应具体使用要求。

不同的使用条件,泵的结构形式可能不同,具体应用请向厂家或本公司客户代表咨询。需要指出的是泵

的转速愈高，泵的磨损愈严重，液体中如含有磨料物质，泵的材料应选用耐磨材质，在此种工况下，泵的压力和转速都应降低，高温条件下，则应增加泵的间隙，并采用耐热材料。

硅酮胶输送泵流量:25m³/h,压力:0.8Mpa用NYP110-LU-T1-J-W11高粘度泵配电机:YCJ100-11KW-417

高粘度泵如何选型

选择高粘度泵时应该注意泵所输送的具体粘度、工作温度、介质比重、介质成分等等，只有更好的了解高粘度泵所输送的介质情况才能更好的选择所需要的高粘度泵产品。

必须了解高粘度泵所输送的介质粘度。因为介质粘度的高低直接影响到选择高粘度泵的转速。

了解高粘度泵所输送介质的性质，例如有没有腐蚀性。

所输送的介质是否有悬浮物。

所输送介质受温度变化情况。

所输送介质的润滑性、清洁度、腐蚀性等。

所输送的介质浓度多少、比重多少。

所输送的介质。

泵输送的介质常温下是否结晶或凝固。

要求进口压力及出口压力和安装高度。

高粘度泵使用场合的防爆要求。

高粘度泵的安装调试步骤

高粘度泵是输送高粘度液体的齿轮泵，应做到在较低的功耗、较少的泄漏、较大的压力下输出最多的流量。在确定所要输送的介质时，应该严格遵循产品说明书上的规定，尽量使用厂家推荐的流体介质，并注意考虑系统的工作温度范围。当希望在某一较宽的温度范围内使用时，输送介质的粘度指数应该高些。输送介质不仅是能量传递的中介，而且也是润滑、密封及传热介质。液体粘度过高会增加内摩擦阻力，降低输出功率，浪费能量，并产生过高的系统温度。高粘度齿轮泵的出口管路上应当设置安全阀等保护装置，这样一旦泵的出口通道发生堵塞，就可以打开安全阀卸压。对于需要正反转的高粘度齿轮泵，其进出口管路上均需设置安全阀。

输送封口胶泵	NYP-320高粘度泵	贵州轮胎股份有限公司
输送黄油泵	G40-2V-W102单螺杆泵	山东胜通集团股份有限公司
输送泡沫原液泵	W6.4ZK90Z1M1W73双螺杆泵	上海申达股份有限公司
油库装卸泵	W3.1ZK-30Z1M1W73双螺杆泵	山东海力股份有限公司
胶乳泵	NYP-320B-RU-T1-W12高粘度泵	山西兰花科技创业股份有限公司

船用柴油机喷油泵	SMH440R43E6.7W28三螺杆泵	四川空分设备（集团）有限责任
拉环油齿轮泵	KCB55齿轮泵	山东三工橡胶有限公司
沥青混合料专用泵	NYP-80高粘度泵	福建金纶高纤股份有限公司
高粘度耐酸泵	NYP50-RU-T2-W51高粘度泵	广东嘉宝莉有限公司
沥青加压输送泵	NYP24-RL-T2-A-W61高粘度泵	徐州徐轮橡胶有限公司
高粘度乳液泵	NYP110高粘度泵	山西天泽煤集团股份有限公司
输送色氨酸泵	G25-1V-W102单螺杆泵	成都市新都股份有限公司
输送苏氨酸泵	G40-1V-W101单螺杆泵	江苏梅兰集团有限公司
主机滑油泵	SMH1700R42U12.1W28三螺杆泵	枣庄扬帆船舶有限公司
燃油输送泵	SMH120R46E6.7W3三螺杆泵	宁波清源造船有限公司
齿轮箱滑油泵	SMH120R46E6.7W3三螺杆泵	江苏裕廊有限公司
油渣泵	G40-1V-W102单螺杆泵	南通江山农股份有限公司
输送皂角泵	NYP110-RU-T1-J-W12高粘度泵	镇江联成工业有限公司
输送丁苯乳胶泵	NYP50-RU-T1-W11高粘度泵	山西晋丰煤有限责任公司
输送硅酮胶泵	NYP50-RU-T2-W11高粘度泵	山东宏信股份有限公司
输送液压油泵	NYP50-RU-T1-W12高粘度泵	嘉兴市中华有限责任公司
输送胶水泵	NYP220B-RU-T2-W11高粘度泵	山东恒通股份有限公司
稀油人字齿轮泵	KCB2500齿轮泵	安徽晋煤中能股份有限公司