

安川喷涂机器人机械手 MH50 -20

产品名称	安川喷涂机器人机械手 MH50 -20
公司名称	济南拓峰自动化科技有限公司
价格	190000.00/台
规格参数	品牌:安川 型号:MH50 -20
公司地址	山东省济南市高新区工业南路44号丁豪广场4号楼2单元705室
联系电话	0531-68650571 15689736116

产品详情

公司：济南拓峰自动化科技有限公司

网址：<http://www.jntuofeng.com>

联系：郝经理

电话：15689736116

QQ：2334065959

安川喷涂机器人机械手 MH50 -20

简介：

高生产效率多功能工业用机器人。搭载丰富功能，高速机器人动作节拍。对应新型控制柜DX200。

6轴垂直多关节 负载：20Kg 动态范围：3106mm 控制柜：DX200 用途：弧焊、搬运、码垛、喷涂

特性：

配备最新控制柜 DX200！性能更加强大的新型长臂机器人！通过追加装备电缆扩大适用范围 · 标配了 FIELDBUS 的电缆 新功能及设计 ·

具有减速机及硬件的预防保养功能，程序在线注释功能，程序编辑保护功能，程序文件夹功能等

参数：

机器人型号	MH50 -20	
适用控制柜	DX200	
设置*1	F,W,C	
自由度	6	
可搬质量	20kg	
垂直伸长度	5585mm	
水平伸长度	3106mm	
重复定位精度*2	± 0.15mm	
动作范围	S轴（旋转）	-180 ° ~ +180 °
	L轴（下臂）	-90 ° ~ +135 °

	E轴（肘）	-
	U轴（上臂）	-160 ° ~ +251 °
	R轴（手腕旋转）	-190 ° ~ +190 °
	B轴（手腕摆动）	-50 ° ~ +230 °
	T轴（手腕回转）	-360 ° ~ +360 °
最大速度	S轴（旋转）	180 ° /s
	L轴（下臂）	178 ° /s
	E轴（肘）	-
	U轴（上臂）	178 ° /s
	R轴（手腕旋转）	400 ° /s
	B轴（手腕摆动）	400 ° /s
	T轴（手腕回转）	600 ° /s
容许力矩	R轴（手腕旋转）	39.2N.m

	B轴（手腕摆动）	39.2N.m
	T轴（手腕回转）	19.6N.m
容许惯性力矩 (GD2/4)	R轴（手腕旋转）	1.05kg.m ²
	B轴（手腕摆动）	1.05kg.m ²
	T轴（手腕回转）	0.75kg.m ²
本体质量		495kg
电源容量*3		3.5kVA

*1：F=置地式，W=挂壁式，C=倒挂式，S=支架式(挂壁式时，S轴的动作会有限制，请注意。)

*2：JIS B 8432为基准。

*3：因用途，动作模式而异。

*4：只限搬运用途。