

进口活塞高温电磁阀-德国进口高温高压电磁阀

产品名称	进口活塞高温电磁阀-德国进口高温高压电磁阀
公司名称	广东裕安流体机械设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:德国莱克LIK 型号:LIK 最小压力:0.25bar
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路633号
联系电话	020-82481225 18718745945

产品详情

进口 二位三通活塞高温电磁阀

4281型二位三通电磁阀，高温180 · 活塞式结构，最高耐温180 · 适用多种流体介质

产品介绍

先导控制电磁阀，用于控制与阀体兼容的介质。

需要0.2bar的最小工作压力。

所用材质及所做的测试确保其具有较高的可靠性和较长的使用寿命。

一般参数：

最小压力：0.25bar

封装材质：依据FPM,EPDM,EPDM：KTM的NBR封装

阀体：黄铜

内部材质：不锈钢

流体：水-空气

阀门配套：三级插座接头 UNI ISO 6952(DIN 43650B)：IP65

安装方式：任何安装方式，为了获取最佳性能，阀门线圈须垂直安装。不推荐将阀门线

圈倒置安装，以及将阀门安装在机器多为震动和甩动的位置

工作环境温度：40

动作类型	先导式
控制方式	常闭式（标准）、常开（可选）
连接口	G（标准），NPT、Rc（可选）
适用介质	中性介质、气态或液态流体
流体黏度	21mm ² /S
阀体材质	黄铜
密封	PTFE
介质温度	-10~+80
环境温度	-10~+50（防爆型-20 ~40）
电器连接	接线盒（标准供货）
电压变化	± 10%
防护等级	IP65
安装方式	最好使线圈朝上
可选配置	防爆型 降温节能线圈、接线盒 定时开关

阀门订货（常闭式）

连接口	通径DN (mm)	KV值 (m/h)	工作压力 (MPa)		外形尺寸			
			123032	144034	L	K	H1	H2
黄铜阀体，PTFE密封								
G1/4	13	3.1	0.1-1.0	0.1-1.6	72	33	75/85	88/98
G3/8	13	3.1	0.1	0.1-1.6	72	33	75/85	88/98
G1/2	13	3.1	0.1	0.1-1.6	72	33	75/85	88/98
G3/4	25	12.3	0.1	0.1-1.6	100	60	95/105	115/125
G1	25	12.3	0.1	0.1-1.6	100	60	95/105	115/125

我公司是LIK莱克产品一级代理商，长期经销全部型号的LIK莱克产品，几十种常用型号均备有充足库存现货供应且价格优惠.