

德国JRS木质纤维

产品名称	德国JRS木质纤维
公司名称	南京斯泰宝贸易有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	品牌:JRS 型号:ZZC540CA 产地:德国
公司地址	南京卫岗童卫路4号607室
联系电话	189-52027953 18952027953

产品详情

南京斯泰宝贸易有限公司面向江苏、浙江、北京、天津、重庆、上海、安徽、四川、贵州、河北、江西、湖南、湖北、河南、广东、福建、广西、山东、吉林、辽宁、黑龙江、内蒙古、山西、海南、云南、新疆、宁夏、青海、陕西、甘肃、西藏、台湾、香港、澳门全国城市进行销售。

德国JRS木质纤维ZZC540CA指标

技术信息：

原材料：纯纤维素

描述：灰色

CAS号：9004-34-6

物理和化学性质：

纤维素浓度

约95%

纤维素长度	200um
纤维素平均厚度	20um
体积重量	10g/1-145g/1
白度绝对值	86% ± 5%
高温损失 (850 ,4H)	约0.3
PH值	6 ± 1

过筛方式：

筛渣： 300um 100um 32um

最大值： 0.5% 20% 65%

德国JRS公司开发生产的ARBOCEL木质纤维素是木浆经过处理而制成的用于化学建筑材料产品的粉状添加剂。它是不溶于水的天然纤维，具有优良的柔韧强度、分散性和化学惰性。

一：用量与产品特点：

在干粉砂浆中添加0.1-0.3%的ARBOCEL木质纤维可以获得产品的纤维增强效果和增稠作用。提高砂浆的施工性能、增稠和纤维增强性能、延长开放时间、良好的液体吸附性能、抗流挂性能、抗开裂性能、减少收缩性能。

二：主要型号及用途：

1、 120微米ARBOCEL -B00 适用于装饰漆和自流平水泥。

2、 200微米ARBOCEL -BWW40 适用于水泥粘结剂和涂料。

3、 250微米ARBOCEL -FD40 适用于密封粘结剂、填缝剂和瓷砖粘结剂。

500微米ARBOCEL

-PWC500 适用于内外墙腻子、瓷砖粘结剂、装饰砂浆、粘合砂浆和石膏粘结剂。

5、 400微米ARBOCEL – ZZC500 适用于乳胶漆和干粉涂料。

6、 400微米ARBOCEL – ZZC540CA适用于抹面砂浆、外墙保温砂浆、干粉砂浆体系。

7、 1000微米ARBOCEL – ZZ8/2CA1 适用于填缝剂、外墙外保温砂浆。

三: 包装 : 15公斤/袋.原产地 : 德国

南京斯泰宝贸易有限公司免费提供自流

平水泥参考配方、堵漏王/水不漏/堵漏灵/

堵漏宝参考配方、灌浆料参考配方、保温墙材参考配方、硅藻泥参考配方、彩色饰面砂浆参考配方、防水砂浆参考配方、修补砂浆参考配方、瓷砖胶/瓷砖背胶参考配方、EPS

线条参考配方、通用K11

防水涂料参考配方等，如果您有技术问题，也可以随时联系我们，希望我们可以为您的工作带来更多的帮助。公司以绝不掺假诚信销售的原则服务每一位客户。