

进口先导黄铜高频率电磁阀

产品名称	进口先导黄铜高频率电磁阀
公司名称	广东裕安流体机械设备有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	品牌:德国莱克LIK 型号:LIK 工作压力:0.9 ~ 10bar (AC bar)
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路633号
联系电话	020-82481225 18718745945

产品详情

进口二位三通先导黄铜电磁阀

2252型二位三通电磁阀，先导型 · 膜片式 · 经济型 · 多种密封材料可选

- 设计紧凑，精巧美观
- 温升高，无噪音，零泄漏
- 动作响应迅速，高频率
- 德国工艺，出口系列，品质可靠

一般参数

使用介质：蒸汽、高温流体、水

密封材料：PTFE聚四氟乙烯

工作压力：0.9 ~ 10bar (AC bar) 0.9 ~ 10bar (DC bar)

流体温度：-40 ~ 180

阀体材质：黄铜 电源电压：直流DC12V-24V-48V-110V

交流AC24V-110V-220V 最高室内温度：80 连续工作：ED100% 线圈：8W- 13

BDF-BDV 180 (classH)

特点：

- 利用小电磁线圈，通常使用的口径都可以进行高压控制，DN50以下的执行机构可任意安装
- 通过对线圈和密封的简易更换即可以满足各种工艺要求
- 依其型号的不同，GSR阀门所需最小入口压力为0.3-2Bar
- 连续的压力差是必需的，以保证密封从密封面安全可靠地提起和放下
- 如果在阀门开启时，压差下降，执行机构的行程将减少。
- 通常这种阀门都应用于P口和大气相通的情况。

安装尺寸

连接口	通径DN (mm)	KV值 (m/h)	工作压力 (MPa)		外形尺寸			
			123032	144034	L	K	H1	H2
123032/144034								
黄铜阀体，丁腈密封 (NBR)								
G1/4	14	3.8	0.03-1.6		67	41	77/87	91/101
G3/8	14	3.8	0.03-1.6		67	41	77/87	91/101
G1/2	14	3.8	0.03-1.6		67	41	77/87	91/101
G3/4	14	3.8	0.03-1.6		76	41	79/89	95/105
	25	12.3	0.03-1.6		100	60	87/97	107/117
G1	25	12.3	0.03-1.6		100	60	87/97	107/117
G1 1/4	40	31.4	0.03-1.0	0.03-1.6	135	92	100/106	128/138
G1 1/2	40	31.4	0.03-1.0	0.3-1.6	135	92	100/106	128/138

G2	50	49.1	0.03-1.0	0.03-1.6	160	109	111/121	145/155
不锈钢阀体 (304)、丁腈橡胶 (NBR)								
G1/4	14	3.8	0.03-1.6		67	41	77/87	91/101
G3/8	14	3.8	0.03-1.6		67	41	77/87	91/101
G1/2	14	3.8	0.03-1.6		67	41	77/87	91/101
G3/4	14	3.8	0.03-1.6		76	41	79/89	95/105
	25	12.3	0.03-1.6		100	60	87/97	107/117
G1	25	12.3	0.03-1.6		100	60	87/97	107/117
G1 1/4	40	31.4	0.03-1.0	0.3-1.6	135	92	100/106	128/138
G1 1/2	40	31.4	0.03-1.0	0.3-1.6	135	92	100/106	128/138
G2	50	49.1	0.03-1.0	0.3-1.6	160	109	111/121	145/155