

# 双极永磁变频节能螺杆空压机

产品名称	双极永磁变频节能螺杆空压机
公司名称	泽西柯普（西安）压缩机有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	品牌:中国中车 型号:DRM90D（W） -8 功率:90KW
公司地址	陕西省西安市莲湖区大庆路3号
联系电话	02984357810 13165789185

## 产品详情

我公司供应双级永磁变频螺杆空压机为中国中车公司生产，空压机电机采用高铁专用节能电机，空压机主机为低转速，大转子，独特设计的主机轴承座储油槽，避免启动瞬间干摩擦，确保主机寿命。多级高效压缩，降低功耗。三重唇形轴封系统设计，确保主机不漏油。

低噪音：离心风机，导风罩蜗壳流向设计，降低噪音。

电控原件：德国西门子接触器，进口电磁阀、传感器和温度开关。

高效电机：高铁专用电机配置，采用了独立风扇强制冷却，保证了电机在低频转矩长期运行时温升不超过允许值，电机调速范围广，过载能力强，低速性能好。永磁变频电机，无用功减少，调速均匀，节能明显。搭载的电重型SKF进口轴承，两端轴承外壳处，增设了润滑脂加注口，方便维护保养。

双级永磁变频节能螺杆空压机比市场同类产品节约20%-40%的能耗，为客户降低生产成本做出突出贡献。

高效主机：整机大空间，易于维护，真正大转子，低转速，转子加工精度高，在世界同类产品中居于前列。

高效电机：四级低转速电机，噪音低，效率高。IEC标准，F绝缘等级，B级温升。

超大冷却系统：大冷却器设计，确保45℃的极端环境温度能够顺利工作，超大风量设计，超大内部空间，便于散热，便于维护。

精密过滤器：纳米涂层设计，过滤精度高，效率高，玻璃纤维材质，专利设计，高精度油过滤器，进口品牌POWERCORE滤芯，值得信赖。

温控阀：排气温度不波动，进口温控元件，精确控制、调节和稳定机器排气温度，低温环境，自动调节。

专用控制器：中国中车最新研制的智能型PLC控制器，外形更加美观，功能更加完善，操作更加简便。

双级永磁变频螺杆空压机，是有节能需求客户的最佳选择。

型号	名义功率 (KW)	排气压力 (bar)	容积流量 (m <sup>3</sup> /min)	出口尺寸	机组重量 (Kg)	外形尺寸L*W
DRM90D (W) -7	90	7	20.80	DN65	3000	3050*1850*2120 2850*1850*2120
DRM90D (W) -8		8	20.00			
DRM90D (W) -10		10	17.50			
DRM90D (W) -13		13	14.00			
DRM110D (W) -7	110	7	24.50	DN80	3400	3050*1850*2120 2850*1850*2120
DRM110D (W) -8		8	23.50			
DRM110D (W) -10		10	20.00			
DRM110D (W) -13		13	17.00			
DRM132D (W) -7	132	7	29.50	DN80	3500	3050*1850*2120 2850*1850*2120
DRM132D (W) -8		8	28.00			
DRM132D (W) -10		10	23.50			
DRM132D (W) -13		13	19.50			
DRM160D (W) -7	160	7	33.50	DN80	3850	3050*1850*2120 2850*1850*2120
		8	32.50			

DRM160D ( W ) -8						
DRM160D ( W ) -10		10	28.00			
DRM160D ( W ) -13		13	23.00			
DRM185D ( W ) -7	185	7	39.50	DN80	3890	3050*1850*2120
DRM185D ( W ) -8		8	37.80			2850*1850*2120
DRM185D ( W ) -10		10	32.50			
DRM185D ( W ) -13		13	27.50			
DRM200D ( W ) -7	200	7	42.50	DN100	5750	4000*2120*2200
DRM200D ( W ) -8		8	40.50			3400*2120*2200
DRM200D ( W ) -10		10	38.50			
DRM200D ( W ) -13		13	33.00			
DRM220D ( W ) -7	220	7	45.60	DN100	5900	4000*2120*2200
DRM220D ( W ) -8		8	45.00			3400*2120*2200
DRM220D ( W ) -10		10	41.50			
DRM220D ( W ) -13		13	38.00			
DRM250D ( W ) -7	250	7	51.50	DN100	6500	4000*2120*2200
DRM250D ( W ) -8		8	50.20			3400*2120*2200
		10	45.00			

DRM250D ( W ) -10						
DRM250D ( W ) -13		13	40.00			
DRM280D ( W ) -8	280	8	56.00	DN100	7200	4000*2120*2200 3400*2120*2200
DRM280D ( W ) -10		10	50.00			
DRM280D ( W ) -13		13	43.50			
DRM315D ( W ) -8	315	8	66.00	DN125	7800	4350*2050*2120 3850*2050*2120
DRM315D ( W ) -10		10	60.00			
DRM315D ( W ) -13		13	53.50			